



POWERWALKER UPS VFI 2000 TG On-Line 2000

Indeks: 21332 Producent: PowerWalker Kod producenta: VFI 2000 TG

Cena: **1,903.09 zł**

Opis

UPS POWERWALKER ON-LINE 2000VA TG 4X IEC C13 OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Producent: PowerWalker

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Seria VFI TG została wyposażona w złącze UWB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemy zabezpieczeń/monitoringu. • Wysoki współczynnik mocy 0.9 • Wykonane w technologii ON-LINE • Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device) • Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC) Akcesoria: - Mini NMC Card 10120599 - Mini AS400 Card 4 Terminal 10131010 - PDU 10133000 - EMD dla NMC Card 10120545

- **Długość** 399 mm
- **Szerokość** 190 mm
- **Wysokość** 328 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 1800 W
- **Moc pozorna** 2000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 85 - 300 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 2 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/- 0,05 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 50 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 20 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 0 ms

- Oprogramowanie WinPower
- Liczba gniazd rozszerzeń 1
- Pojemność baterii 9 Ah
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 10.4 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 11 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 3.8 min
- Czas transferu 0 - 0 ms
- Zabezpieczenia Przeciwpzepięciowe
- Funkcje Awaryjne wyłączenie (EPO)
- Typ obudowy Tower
- Zakres napięcia wyjściowego 220 - 240 V
- Sprawność urządzenia 90 %
- Technologia wykonania VFI
- PowerFactor 0.9
- Waga 17.2 kg
- Typ gniazda IEC C13
- Liczba gniazd 4
- Złącze modułu bateryjnego Nie
- Sygnalizacja pracy LCD
- Napięcie szeregu baterii 48 V

Parametry

Kod producenta	VFI 2000 TG
Producent	PowerWalker
EAN	4260074978315
Waga produktu	17.2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	19.62
Stan	Nowy