



POWERWALKER UPS VI 850 SHL IEC Line-Inte

Indeks: 7229 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 850 SHL IEC

Cena: **364.68 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA, 4X IEC, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 850 SE LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 850VA Line-Interactive UPS - 4x IEC C13, 2x RJ-11 (in / out) - Wyświetlacz LCD - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11 - Funkcja oszczędzania energii - W zestawie z kablem USB

- **Długość** 290 mm
- **Szerokość** 100 mm
- **Wysokość** 143 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 480 W
- **Moc pozorna** 850 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 170 - 280 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 1
- **Czas ładowania baterii** 6 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C

- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 8 ms
- **Oprogramowanie** WinPower
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 2.3 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 6 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 0.1 min
- **Czas transferu** 4 - 8 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwwprzeięciowe
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- **Typ obudowy** Desktop
- **Zakres napięcia wyjściowego** 207 - 253 V
- **Sprawność urządzenia** 95 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.56
- **Waga** 5.2 kg
- **Typ gniazda** IEC C13
- **Liczba gniazd** 4
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 12 V

Parametry

Kod producenta	VI 850 SHL IEC
Producent	Power Walker
EAN	4260074976427
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.52
Waga produktu	5.2