



Projektor DX283ST (krótkoogniskowy, DLP, XGA, 3600 AL, 2xVGA, 2xHDMI, short)

Indeks: **106573** Producent: **Vivitek** Kod producenta: **1PI239**

Cena: **2,393.54 zł**

Opis

Projektor DX283ST (DLP, XGA, 3600 AL, 2xVGA, 2xHDMI, short)

Producent: Vivitek

Właściwości

- Model **Vivitek DX283-ST**
- Opis **Vivitek DX283-ST** to multimedialny projektor krótkoogniskowy. Specjalny układ optyczny pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości nieco ponad 100 cm. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do współpracy z tablicą interaktywną. Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest redukcja cienia rzucanego na ekran oraz ograniczenie ryzyka sytuacji w których wzrok prowadzącego narażony jest na światło projektora. Vivitek DX283-ST wyświetla obraz w rozdzielczości XGA (1024 x 768) z jasnością 3600 ANSI lumenów z wykorzystaniem technologii DLP. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący 20000:1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw. Duża ilość złącz w tym dwa złącza HDMI, dwa złącza VGA oraz wejście audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio. Wyeliminowanie filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego pozwala na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i obniżenia kosztów serwisowania projektora. Warto zwrócić uwagę również na żywotność lampy, która wynosi do 10 000 godzin w trybie pracy DynamicECO.
- Projektcja (projektory) **Krótkoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1024 x 768 (XGA)**
- Jasność **3600**
- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw **F=2.65, f=7.2mm**
- Współczynnik projekcji (max) **0,63:1**
- Zoom **Brak**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **50**
- Maksymalna przekątna obrazu **100**
- Minimalna odległość ekranu **0.63**
- Maksymalna odległość ekranu **1.29**
- Proporcje obrazu **4:3**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Trwałość źródła światła **5500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **7000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo **Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p**

- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **3 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **1 x S-Video**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0 Serwisowe**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Poziom hałasu **32**
- Pobór mocy **250**
- Pozostałe parametry **Krótkoogniskowy Żywotność źródła światła 5500 h (tryb normalny) / 7000 h (ECO) / 10000 h (Dynamic ECO) 3D Ready Kensington Lock Łatwa wymiana lampy BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN**
- Akcesoria w zestawie **Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Baterie do pilota**
- Informacje o gwarancji **2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej)**
- Wymiary **Wysokość: 105mm Szerokość: 331 mm Głębokość: 244 mm**
- Waga **2.6**

Parametry

Marka	Vivitek
Model	DX283ST
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3600
Rozdzielczość podstawowa (px)	1024 x 768
EAN	813097024916
Kod producenta	1PI239
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Szerokość produktu	31.4
Wysokość produktu	21.6
Głębokość produktu	12.6
Waga produktu	2.6
Kolor	biały
Żywotność lampy w trybie normalnym	5500
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	10000
Głośność pracy	29
Złącza	Audio IN, Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, RS-232, S-Video, USB, wyjście słuchawkowe
Funkcje	freeze, korekcja zniekształceń, obsługa 3D
Wbudowane głośniki	tak
Maksymalna wielkość obrazu	200

Kontrast (x:1)	20000
Format obrazu	4:3
Cechy dodatkowe	bezfiltrowy układ chłodzenia, technologia BrilliantColor, zabezpieczenie Kensington
Załączone wyposażenie	baterie do pilota, kabel VGA, kabel zasilający, pilot
Stan	Nowy