



# Projektor OPTOMA W400 95.78C01GC0E (DLP; WXGA (1280x800); 4000 ANSI; 22000:1)

Indeks: 41695

Cena: **2,938.47 zł**

## Opis

### Projektor OPTOMA W400 95.78C01GC0E (DLP; WXGA (1280x800); 4000 ANSI; 22000:1)

Producent: OPTOMA

#### Szczegóły Techniczne

- Kolor: Tak

#### Cechy

- Języki menu ekranowego: Szwedzki, Farsi, Angielski, Portugalski, Indonezyjska, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Hiszpański, Duński, Rum, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabska, Norweski, Japońska, koreańska, Węgierska, Tajska, Wietnamska, Francuska, Polski, Grecka
- Ochrona hasłem: Tak
- Zgodność z RoHS: Tak
- OSD: Tak
- Poziom hałasu: 29 dB

#### Konstrukcja

- Wspiera montaż sufitowy: Tak
- Diody LED: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Kolor produktu: Biały

#### Moc

- Pobór mocy (tryb ekonomiczny): 204 W
- Zasilane przez USB: Tak
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 266 W

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 96,5 mm

- Szerokość produktu: 298 mm
- Głębokość produktu: 230 mm
- Waga produktu: 2,41 kg

#### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 85%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

#### **Sieć**

- Przewodowa sieć lan: Nie
- Wi-Fi: Nie

#### **Zawartość opakowania**

- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: VGA, Prąd przemienny
- Baterie w zestawie: Tak

#### **Wyświetlacz**

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

#### **Oprogramowanie**

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Zgodny z Mac: Tak

#### **Multimedia**

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1

#### **Nośnik danych**

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

#### **Porty i interfejsy**

- Mobile High-Definition Link (MHL): Tak
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wyjście audio (prawe/lewe): 1
- Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr): 1
- Wejście Audio (L,P): 1
- Złożone wejście wideo: 1
- Wyjście mocy ac: Tak
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Port DVI: Nie
- Wersja HDMI: 1.4a
- Ilość portów HDMI: 2

#### **Pozostałe funkcje**

- Port RS-232: 1

## Video

- Tryby kolorów (2D): Dynamiczny, Bright cinema
- Obsługiwane formaty 3D: Pakowanie ramek, Wspólnie, Góra i dół
- Tryby kolorów (3D): Dynamiczny
- System formatu sygnału analogowego: NTSC, PAL N, SECAM D, NTSC M, PAL I, SECAM K, SECAM K1, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, PAL H, PAL M, SECAM G, NTSC J, SECAM L, PAL 4.43, PAL, SECAM, NTSC 3.58, PAL G, PAL B, PAL D, SECAM B
- Kompatybilność 3D: Tak
- Pełny HD: Tak
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p, 1080i, 480i, 576i, 480p, 576p

## System obiektywów

- Zasięg obiektywu: 2,5 - 2,6
- Stosunek padania: 1.55 - 1.73:1
- Przesunięcie: 112,4%
- Długość ogniskowa: 21,86 - 24 mm
- Rodzaj zoomu: Ręczny
- Możliwość przybliżenia: Tak

## Projektor

- Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
- Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
- Jednorodność: 75%
- Rozmiar matrycy: 1,65 cm (0.65")
- Współczynnik kontrastu (typowy): 22000:1
- Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 16:10, 4:3
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 682,5 - 8039,1 mm (26.9 - 316.5")
- Typ matrycy: DMD
- Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x720)
- Odległość projekcji: 1,2 - 12 m
- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 4000 ANSI lumenów
- Natywne proporcje obrazu: 16:10
- Zasięg skanowania w poziomie: 15,3 - 91,1 kHz
- Zasięg skanowania (długość): 24 - 85 Hz

## Lampy

- Lampy: 220 W
- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Żywotność lamp: 10000 godz

## Parametry

<b>Marka</b>	Optoma
<b>Model</b>	W400
<b>Technologia wyświetlania</b>	DLP

<b>Jasność lampy (ANSI)</b>	4000
<b>Rozdzielczość podstawowa (px)</b>	1280 x 800
<b>EAN</b>	5055387641174
<b>Kod producenta</b>	95.78C01GC0E
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	3.2
<b>Szerokość produktu</b>	29.8
<b>Wysokość produktu</b>	23
<b>Głębokość produktu</b>	9.5
<b>Waga produktu</b>	2.41
<b>Kolor</b>	biały
<b>Moc lampy</b>	220
<b>Żywotność lampy w trybie normalnym</b>	8000
<b>Głośność pracy</b>	29
<b>Pobór mocy</b>	266
<b>Złącza</b>	Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, RS-232, USB, wyjście słuchawkowe, złącze kompozytowe
<b>Funkcje</b>	zoom
<b>Wbudowane głośniki</b>	tak
<b>Rozdzielczość maksymalna (px)</b>	1280 x 800
<b>Maksymalna wielkość obrazu</b>	316
<b>Kontrast (x:1)</b>	22000
<b>Format obrazu</b>	16:10
<b>Cechy dodatkowe</b>	manualny zoom
<b>Załączone wyposażenie</b>	instrukcja obsługi, instrukcja obsługi (CD), kabel zasilający, pilot
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Żywotność lampy w trybie ekonomicznym</b>	10000