



Przedłużacz/Extender DIGITUS KVM HDMI+USB 1.1 do 40m/70m po kat.6 z 4K/30Hz, max. 253 odbiorniki, PoC (Power over Cable) (zestaw)

Indeks: **893806** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DS-55357**

Cena: 428.53 zł

Opis

Przedłużacz/Extender DIGITUS KVM HDMI+USB 1.1 do 40m/70m po kat.6 z 4K/30Hz, max. 253 odbiorniki, PoC (Power over Cable) (zestaw)

Zestaw przedłużacza KVM HDMI (4K/30Hz) umożliwia bezstratną i praktycznie pozbawioną opóźnień (10-20 ms) transmisję sygnałów AV w rozdzielczości Ultra HD (4K/30Hz) na odległość do 40 metrów przy użyciu kabla sieciowego CAT6. Dzięki zintegrowanej funkcji KVM, mysz i klawiatura mogą być podłączone bezpośrednio do odbiornika, umożliwiając wygodne zdalne sterowanie. System obsługuje zarówno nieskompresowaną transmisję sygnału HDMI w 4K/30Hz na odległość 40 metrów, jak i transmisję Full HD (1080p/60Hz) na odległość do 70 metrów. Technologia ultra-niskiego opóźnienia zapewnia praktycznie wolne od opóźnień odtwarzanie obrazu (opóźnienie 10-20 ms) i płynne wrażenia użytkownika. Aby zapewnić prostą i elastyczną instalację, zestaw oferuje obsługę PoC (Power over Cable), dzięki czemu tylko nadajnik musi być zasilany za pomocą zasilacza. Dzięki instalacji Plug & Play gwarantowane jest szybkie i nieskomplikowane uruchomienie. Przedłużacz KVM HDMI to idealne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań, sal konferencyjnych, przemysłowych systemów sterowania lub zestawów kina domowego, które wymagają transmisji sygnału o wysokiej rozdzielczości z dodatkowymi opcjami sterowania. Bezstratna transmisja sygnału HDMI w rozdzielczości UHD 4K/30Hz (3840x2160p) na odległość do 40 m za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego) Bezstratna transmisja sygnału HDMI w rozdzielczości Full HD (1080p/60Hz) na odległość do 70 m za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego) Ultra Low Latency - praktycznie bezlatencyjna reprodukcja obrazu (10-20 ms) i nieskompresowana transmisja sygnału AV. Dodatkowa łączność i sterowanie: funkcja KVM do podłączania myszy i klawiatury po stronie odbiornika Elastyczna instalacja dzięki obsłudze PoC: tylko nadajnik musi być zasilany przez zewnętrzny zasilacz. Obsługa połączeń punkt-punkt Obsługa kabli sieciowych CAT6 (lub wyższych) Instalacja Plug & Play

Parametry

Stan

Nowy