



PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA LANBERG 24XST / 24XFC D-HOLE RACK 19" 1U CZARNA + AKCESORIA

Indeks: **244509** Producent: **LANBERG** Kod producenta: **FOP1-24ST-FCB**

Cena: **93.36 zł**

Opis

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA LANBERG 24XST / 24XFC D-HOLE RACK 19" 1U CZARNA + AKCESORIA

Producent: Lanberg

Przełącznica światłowodowa wysuwana z akcesoriami montażowymi o wysokości 1U to produkt przeznaczony do montażu wewnątrz szaf teleinformatycznych o szerokości 19". Wykonana została w całości z wytrzymałej blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Panel przedni wyposażony został w numerację portów oraz otwory na śruby do lepszego mocowania adapterów. Za pomocą przedniego panelu możemy wysunąć lub zdjąć szufladę przełącznicy, która zapewnia dobrą organizację oraz instalację kabli światłowodowych, dodatkowo panel tylny szuflady został wyposażony w 5 wejść kablowych. Uchwyty tzw. „uszy” rackowe są regulowane, co pozwala na bezproblemowe dopasowanie przełącznicy pod wymagania konkretnego użytkownika w szafie teleinformatycznej. Specyfikacja: - Pojemność przedniego panelu: 24xST, - Grubość blachy przełącznicy: 1.2mm, - Grubość uchwytów montażowych: 1.5mm, - Materiał wykonania kasety spawów oraz szpul: Tworzywo sztuczne (ABS), - Panel tylny wyposażony w 4 otwory o średnicy 22mm oraz 1 otwór na kable DROP, - Szuflada wyposażona w tacki spawów, uchwyty kablowe oraz przetłoczenia umożliwiające montaż przewodów za pomocą opasek zaciskowych. W zestawie akcesoriów: 2x dławnica kablowa PG13.5, kasety spawów, opaski zaciskowe, śruby M6x16mm z koszyczkami, dodatkowo śruba z nakrętką radełkową do mocowania alternatywnie własnej tacki spawów.

- **Długość** 242 mm
- **Szerokość** 482.6 mm
- **Wysokość** 44.45 mm
- **Kolor** Czarny
- **Materiał** Stal
- **Ilość portów** 24
- **Rozmiar** 19"
- **Wysokość teleinformatyczna** 1 U
- **Akcesoria w zestawie** Dławiki x2 Opaski zaciskowe Śruby M6 Tacka spawów Uchwyt kasety spawów Uchwyty rack
- **Waga** 2.48 kg
- **Grubość pozostałych elementów** 1.2 mm
- **Płyta czołowa** ST
- **Ilość otworów w tylnej ścianie** 5
- **Wysuwalna** Tak
- **Regulowane uchwyty RACK** Tak
- **Ilość tacek spawów** 1
- **Materiał kasety spawów** ABS

- Numeracja portów Tak
- Grubość uchwytów montażowych 1.5 mm
- Wymagana liczba śrub 4

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

