



## Przełącznik 48x1GbE 2SFP 2SFP+ ES-48-500W

Indeks: **23591** Producent: **Ubiquiti Networks Inc** Kod producenta: **ES-48-500W**

**Cena: 3,815.60 zł**

### Opis

## UBIQUITI ES-48-500W Ubiquiti ES-48-500W 48-ports 2xSFP+ & 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af

Producent: UBIQUITI NETWORKS

Producent: UBIQUITI NETWORKS; Klasa produktu: SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny; Architektura sieci LAN: GigabitEthernet, 10GigabitEthernet; SmartSwitch (WEB Managed): Tak; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48 szt.; Liczba gniazd 10GB SFP+: 2 szt.; Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt.; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: CLI - Command Line Interface, Telnet, SSH v2.0, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3; Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: SSL - Secure Sockets Layer, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP, ACL bazujący na Diffserv (DSCP), ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na protokole 802.1p, ACL bazujący na sieciach VLAN; Obsługiwane protokoły routingu: routing statyczny, routing dynamiczny; Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3at - Power over Ethernet+, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1D - Spanning Tree, VLAN / 802.1q pass-through, Link Aggregation, DHCP snooping, IGMP snooping, TACACS+, RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników, IEEE 802.1x - Network Login, filtrowanie MAC, ACL - Access Control List, DiffServ, CoS - Class of Service, LLDP - Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.1ak - Virtual Bridged Local Area Networks, IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension), IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x - Flow Control, Broadcast Storm Control, Jumbo frame support, Port Mirror, filtrowanie MAC, IPv6; Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000; Algorytm przełączania: Store-and-Forward; Prędkość magistrali wew.: 140.000 Gb/s; Przepustowość: 104.160 mpps; Warstwa przełączania: 2; Możliwość łączenia w stos: Nie; Typ obudowy: 1U Rack; Maksymalny pobór mocy: 500 Wat; Wyposażenie standardowe: przewód zasilający, śruby montażowe, Instrukcja obsługi; Dodatkowe informacje: ESD/EMP Protection: Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV, Max. PoE+ Wattage per Port by PSE: 34,2W, Voltage Range 802.3at Mode: 50-57V, Max. Passive PoE Wattage per Port: 17W, 24V Passive PoE Voltage Range: 20-27V; Szerokość: 485.040 mm; Wysokość: 44.450 mm; Głębokość: 347.600 mm; Masa netto: 6.100 kg; Informacje do pobrania: EdgeSwitch Datasheet, EdgeSwitch Admin Guide, EdgeSwitch ES-48 Quick Start Guide

### Parametry

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Kod producenta              | ES-48-500W |
| Waga produktu z opakowaniem | 6.1        |

jednostkowym

|               |               |
|---------------|---------------|
| Producent     | Ubiquiti      |
| Liczba portów | 52            |
| Stan          | Nowy          |
| EAN           | 0810354022272 |