



Przełącznik GS108 8xGE metalowa obudowa

Indeks: 221421 Producent: Cudy Kod producenta: GS108

Cena: **98.68 zł**

Opis

Przełącznik GS108 8xGE metalowa obudowa

Producent: Cudy

Właściwości

- Opis **GS108 8-Port Gigabit switch** Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x i IEEE 802.3ab 8 portów 10/100/1000 Mb/s z automatyczną negocjacją, Auto-MDI/MDIX zapewnia inteligentne przełączanie między sprzętem 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s Nieblokująca architektura przełączania umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną szybkością łącza Tryb przekazywania Store-and-Forward
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów SFP56 **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **16**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **11.9**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **1000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **2**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- VLAN **Izolacja portów, porty 1-6 są odizolowane od siebie, wszystkie komunikują się z portem uplink 7/8**
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)**
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Praca w 3 trybach: VLAN, Default, Extend**
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje

- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **100000**
- Akcesoria w zestawie **Przełącznik GS108 Zasilacz Instrukcja Karta gwarancyjna**
- Zasilanie **AC 100-240 V DC 5V**
- Wymiary **137 x 77 x 25 mm**
- Waga **300**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy: -10~50°C Temperatura przechowywania-40~70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji**
- Pozostałe parametry

Parametry

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN | 6971690790554 |
| Kod producenta | GS108 |
| Liczba portów | 8 |
| Stan | Nowy |