

Przełącznik GS108X 8xGE 1xSFP+

Indeks: **481936** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **GS108X-100EUS**

Cena: **512.32 zł**

Opis

Przełącznik GS108X 8xGE 1xSFP+

Producent: Netgear

Właściwości

- Opis **Niezarządzane przełączniki Gigabit Ethernet (GS108X) 8-portowy niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet z jednym dedykowanym portem SFP+ 10G 8 porty Gigabit Ethernet 1 x 10G SFP + Port światłowodowy** **Energooszczędna sieć Ethernet zapewnia maksymalne oszczędności energii** **Bezwentylacyjny i cichy** **Do montażu na biurku lub na ścianie** **PLUG-AND-PLAY** **Prosta konfiguracja bez oprogramowania do instalacji lub konfiguracji** **PEŁNA WYDAJNOŚĆ** **Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej** **CICHE DZIAŁANIE** **Brak wentylatora oznacza brak dodatkowego hałasu - idealny do wykorzystania w środowiskach, w których zachowanie ciszy jest szczególnie pożądane** **WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA** **Zaprojektowany, aby optymalizować zużycie energii i zmniejszać koszty operacyjne** **METALOWA OBUDOWA** **Wytrzymała i wytrzymała obudowa zapewnia długotrwałą wydajność** **WSZECHSTRONNE OPCJE MONTAŻU** **Możliwość montażu na biurku i ścianie dzięki dołączonemu zestawowi do montażu na ścianie**
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10Gb **1**
- Liczba portów SFP+ **1**
- Port konsoli **Nie**
- Przepustowość (switche Gbps) **36**
- Bufor pakietów **768**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9.728**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3x IPv4 DSCP IEEE 802.1p COS 802.1p-based QoS/CoS EEE (802.3az) Auto-EEE**
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**

- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Pobór mocy **5.7**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **4802599**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura otoczenia podczas pracy: Od° do 40° C (od 32° do 104°F)**
- Certyfikaty **RCM ICES-003 FCC Part 15 CE UKCA VCCI KC BSMI**
- Akcesoria w zestawie **Przełącznik niezarządzalny NETGEAR GS108X Zasilacz (w zależności od regionu) Zestaw do montażu naściennego Podręcznik instalacji**
- Zasilanie **2V 1.5A**
- Wymiary **235 x 100.8 x 27 mm**
- Waga **0.575**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy