



Przełącznik GS2048PS4-720W 48GE PoE++ 4SFP+

Indeks: **373078** Producent: **Cudy** Kod producenta: **GS2048PS4-720W**

Cena: **3,359.31 zł**

Opis

Przełącznik GS2048PS4-720W 48GE PoE++ 4SFP+

Producent: Cudy

Właściwości

- Opis **48-portowy zarządzalny gigabitowy przełącznik PoE++ L2 z 4 gniazdami 10G SFP GS2048PS4**
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **48**
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów PoE++ **1**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **4**
- Liczba portów SFP28 **1**
- Liczba portów SFP56 **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP28 **1**
- Port konsoli **Tak**
- Przepustowość (switche Gbps) **176**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **130.944**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **32000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **12**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS
- Bezpieczeństwo **Obsługa ACL Standardowy adres IP / rozszerzenie IP / MAC IP / ARP Funkcje zabezpieczeń Obsługa uwierzytelniania 802.1X w oparciu o adres MAC Obsługa uwierzytelniania AAA/RADIUS Obsługa ochrony hasłem WEB/Telnet**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2

- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Tak**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **750**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **50000**
- Wymagania środowiskowe
- Certyfikaty
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100V~240V AC 50/60Hz**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Temperatura pracy 0°C~40°C Temperatura przechowywania -40°C~70°C**

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

