



## Przełącznik GSM4210PX Switch 10xPoE+ 2xSFP+

Indeks: 274490 Producent: NETGEAR Kod producenta: GSM4210PX-100EUS

Cena: **5,368.65 zł**

### Opis

## Przełącznik GSM4210PX Switch 10xPoE+ 2xSFP+

Producent: Netgear

### Właściwości

- Opis **Przełomowy graficzny interfejs użytkownika**Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu. Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowymFunkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP. **Smukła, cicha konstrukcja**Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie. **Konfiguracja automatyczna**Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300). **SZYBKO, ŁATWO KONFIGURACJA DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY** **AUDIOWIZUALNE**Już sprawny interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć. **SKUP SIĘ NA WYDARZENIU BRAK HAŁASU WENTYLATORA**Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L3**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **8**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **2**
- Liczba portów SFP28 **1**
- Liczba portów SFP56 **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Tak**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **56**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **41.67**
- Bufor pakietów **16**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **12**

- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Tak**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **257.9**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)**0**
- Akcesoria w zestawie **M4250-8G2XF-POE+ (GSM4210PX)** Zasilacz Przewody zasilające Kabel USB typu C konsoli Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole **Podręcznik instalacji**
- Zasilanie **210x 140 x 40 mm**
- Wymiary **210 x 140 x 40 mm**
- Waga **967**
- Pozostałe parametry

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



