



Przełącznik Intellinet Gigabit 24x 10/100/1000 RJ45 POE+ 2x SFP MANAGED

Indeks: **72362** Producent: **Intellinet** Kod producenta: **560559**

Cena: **2,263.34 zł**

Opis

Switch zarządzalny Intellinet 24x 10/100/1000 Mbps + 2x SFP

- **Producent** Intellinet
- **Opis ogólny** Switch zarządzalny 24x 10/100/1000 Mbps + 2x SFP
- **Rodzaj urządzenia przewodowego** Switch zarządzalny
- **Architektura sieci LAN** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów** 26
- **Ilość portów RJ-45 1GbE** 24 szt.
- **Ilość portów SFP 1GbE** 2 szt.
- **Port konsoli** Port konsoli RJ45
- **Port PoE** Tak
- **Ilość portów PoE** 24
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.1d
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.1q
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3az Green Ethernet / Energy-Efficient Ethernet (EEE)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3x Flow control
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** QoS (Quality of Service)
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Zabezpieczenie Storm Control
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Konfigurator urządzenia przez przeglądarkę web
- **Rozmiar tablicy MAC** 8 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart)** Tak
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI)** Nie
- **Przepustowość (Gbps)** 52.0
- **Maksymalna liczba równoczesnych połączeń** 24
- **Ramka Jumbo (Bajt)** 9
- **Bufor pamięci** 512 KB
- **Open Networking** Nie
- **Możliwość łączenia w stos** Nie
- **Typ obudowy** Desktop/Rack 1U

- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 208 x 440 x 44
- **Waga (kg)** 3.100
- **Informacje dodatkowe** Uchwyty mocujące Rack 19" w zestawie
- **Informacje dodatkowe** Moc wyjściowa do 30 W na port
- **Informacje dodatkowe** Moc łączna przełącznika 240 W
- **Informacje dodatkowe** Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC
- **Informacje dodatkowe** Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty (tag-based, port-based)
- **Informacje dodatkowe** Obsługuje agregację portów (trunking)
- **Informacje dodatkowe** IGMP Snooping dla filtrowania multicastowego
- **Informacje dodatkowe** Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów
- **Informacje dodatkowe** Obsługuje dublowanie portów "port mirroring"
- **Informacje dodatkowe** Obsługa dwóch typów QoS: w oparciu o porty oraz DSCP
- **Informacje dodatkowe** Funkcja "Broadcast storm control" - ustawianie przepływu pakietów Multicast
- **Informacje dodatkowe** Obsługa protokołów Rapid Spanning Tree/Spanning Tree
- **Informacje dodatkowe** Architektura przełączania w technologii Store and forward
- **Informacje dodatkowe** Tryby full/half duplex
- **Informacje dodatkowe** Wbudowane 2 wentylatory

Opis produktu: Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych maksymalnie do 24 urządzeń sieciowych PoE Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af Moc wyjściowa do 30 W na port Moc łączna przełącznika 240 W Współpraca z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz 802.3af (bezprowodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Funkcja Powered Device Monitor (PDM) powoduje ponowne uruchomienie dowolnego podłączonego urządzenia PoE, które nie odpowiada lub wysyła ruch sieciowy Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Wszystkie porty RJ45 posiadają auto-krosowanie MDIX oraz auto-negocjację NWay Konfiguracja oparta na sieci Web Zdalne ponowne uruchomienie / restart Obsługuje zarządzanie SNMP Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty (tag-based, port-based) Uwierzytelnianie IEEE 802.1x w oparciu o porty Obsługuje agregację portów (trunking) IGMP Snooping dla filtrowania multicastowego Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów Obsługuje dublowanie portów "port mirroring" Obsługa dwóch typów QoS: w oparciu o porty oraz DSCP Funkcja "Broadcast storm control" z możliwością ustawiania przepływu pakietów "multicast" Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 KB Obsługa protokołów Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Architektura przełączania w technologii Store and forward Tryby full/half duplex Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Bufor pamięci 512 kB Tablica adresów MAC o wielkości 8k Diody sygnalizacyjne: zasilanie, link /aktywność oraz PoE Dwa wentylatory o wysokiej wydajności zapewniają idealną wentylację Konfiguracja poprzez przeglądarkę Internetową Diody sygnalizacyjne: zasilanie, link /aktywność oraz PoE Gwarancja 3 lata Standardy: IEEE 802.1d (protokół Spanning Tree) IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) IEEE 802.1q (VLAN Tagging) IEEE 802.1w (Protokół Rapid Spanning Tree) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ad (Protokół Link Aggregation Control LACP) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1) IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu, dla trybu full duplex) Specyfikacja techniczna: Media transmisyjne:- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45 Przepustowość przesyłania/filtrowania pakietów:- 1 488 000 p/s (1000 Mb/s)- 148 800 p/s (100 Mb/s)- 14 880 p/s (10 Mb/s) Tablica adresów MAC: 8k Bufor pamięci: 512 kB Przepustowość magistrali: 52 Gb/s Architektura przełączania: store and forward Opcje konfiguracji:- Przepustowość portu: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s lub auto-negocjacja- PoE włączone/wyłączone dla poszczególnego portu- Maksymalna moc PoE na port- Typ PoE na porcie- Priorytet PoE na porcie- Monitoring urządzenia PoE- Kontrola przepływu włączona/wyłączona dla poszczególnego portu- VLAN- Ograniczanie szybkości (prędkość wyjściowa oraz prędkość wejściowa)- Port Mirroring- Izolacja portu- Agregacja portów/LACP: 8 grup- Konfiguracja Broadcast Storm- IGMP Snooping- Quality of Service (QoS): w oparciu o porty lub DSCP- Zintegrowane narzędzie diagnostyczne VeriPHY- Zintegrowany klient Ping ICMP wysyłający zapytania PING do innych węzłów sieciowych- SNMPv1/v2c (Simple Network Management Protocol)- Ustawienia sieci LAN (Adres IP, Brama, ect.) Certyfikaty: FCC Class A, CE Diody sygnalizacyjne: PoE Zasilanie Link / Aktywność Zasilanie: Napięcie wejściowe: 90 - 260 V AC, 50 - 60 Hz Pobór mocy: 260 W maksymalnie Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 440 (W) x 208 (L) x 44 (H) mm Waga: 3,1 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C Wilgotność pracy: 10% - 90% RH, nieskondensowana

Temperatura magazynowania: -20 - 70°C Zawartość opakowania: 24-Portowy Gigabitowy Przełącznik Zarządzalny PoE+ z 2 Slotami SFP Kabel zasilający Instrukcja użytkownika Uchwyty mocujące 19"

Parametry

Producent	Intellinet
EAN	0766623560559
Kod producenta	560559
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
Liczba portów	26
Stan	Nowy