



# Przełącznik MS108EUP Switch 8x2.5GE PoE++

Indeks: 211395 Producent: NETGEAR Kod producenta: MS108EUP-100EUS

Cena: **1,436.38 zł**

## Opis

### Przełącznik MS108EUP Switch 8x2.5GE PoE++

Producent: Netgear

#### Właściwości

- Opis 8-portowy przełącznik Multi-Gigabit (2,5G) Ultra60 PoE++ Ethernet Plus Zapewnia 8 portów 1G/2.5G z 4 portami PoE+ i 4 portami Ultra60 PoE++, co czyni go idealnym przełącznikiem dla połączeń WiFi 6 AP, nadzoru IP i innych. Urządzenia Multi-Gigabit EthernetKażdy z 8 portów zapewnia do 2,5 Gb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości. Obsługa PoE4 porty Ultra60 PoE++ i 4 porty PoE+ zapewnia łączną moc 230 w, dzięki czemu można zasilać i podłączać urządzenia za pomocą jednego przewodu. Zaawansowane sterowanie PoEZarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port i innymi funkcjami w celu prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE. Przełączanie bez blokowaniaSieć szkieletowa o szybkości łącza 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń. Konstrukcja bez wentylatoraCicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas. Wszechstronne opcje montażuZainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie lub szafie typu Rack za pomocą dostarczonych w opakowaniu elementów montażowych.
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps **8**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **8**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **40**
- Bufor pakietów **1.5**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **12**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) **64**

- VLAN IEEE 802.1Q VLAN tagging Port-based VLANs
- Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (deactivated by default) IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (LACP) IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3bt PoE++
- QoS Rate limiting DSCP IEEE 802.1p COS Port-based QoS TOS WRR (Weighted Round Robin)
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja System password Web browser based management GUI Port mirroring Max number of source ports allowed (one-to-one port mirroring): 1 Cable test utility Config upload (to server)
- Funkcje L2 Link aggregation/ port trunking Number of static manual LAGs and # of members: 4 LAG with max 4 members in each LAG IGMP snooping (v1, v2 and v3) Block unknown multicast Supported multicast groups: 128 DHCP client
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy Desktop (PC/Switche)
- Typ obudowy Rack (Switche/UPS)
- Wentylator (switche) Nie
- Zasilacz (switche) Zewnętrzny
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) 373644
- Akcesoria w zestawie Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki Instrukcja instalacji
- Zasilanie Zasilacz zewnętrzny Całkowity budżet PoE/PoE++: 230W
- Wymiary 210 x 140 x 40 mm
- Waga 0.9
- Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: 0° do 40°C Wilgotność pracy: 90% bez kondensacji Wysokość robocza: maksymalnie 3000 m Temperatura przechowywania: -20° do 70°C Wilgotność przechowywania: maksymalnie 95% bez kondensacji Wysokość przechowywania: maksymalnie 3000 m
- Certyfikaty FCC Part 15 class B CE/EN55032/24 CSA VCCI ACMA KC CCC BSMI
- Pozostałe parametry

## Parametry

EAN	0606449156980
Kod producenta	MS108EUP-100EUS
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.64
Liczba portów	8
Stan	Nowy