

# Przełącznik Smart GS728TPP Smart Switch 24xGE PoE+ 4xSFP

Indeks: **482497** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **GS728TPP-300EUS**

Cena: **2,712.67 zł**

## Opis

### Przełącznik Smart GS728TPP Smart Switch 24xGE PoE+ 4xSFP

Producent: Netgear

#### Właściwości

- Opis **Przełącznik Smart GS728TPP**Przełączniki NETGEAR Smart oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników Smart oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Warstwa przełączania (switche) **L3**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **24**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **24**
- Liczba portów SFP **4**
- Port konsoli **Nie**
- Przepustowość (switche Gbps) **56**
- Bufor pakietów **8**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **8000**
- VLAN **256**
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x full-duplex flow control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3 af (PoE) IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1x Radius network access control IEEE 802.3 at (PoE Plus)**
- QoS
- Bezpieczeństwo **IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x Network Storm Protection Broadcast, Unicast, Multicast Protection**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Password management Configurable Management VLAN Admin access control via Radius and TACACS+ Web-based graphical user interface (GUI) Smart Control Center**

(SCC) for multi-switch management IPv6 management Dual Software (firmware) image Dual Configuration file  
SNTP client over UDP port 123 SNMP v1/v2 SNMP v3 with multiple IP addresses RMON 1,2,3,9 Port Mirroring  
Many to One Port Mirroring Cable Test utility SSL/HTTPS and TLS v1.0 for web-based access TFTP/HTTP File  
transfers (uploads, downloads) HTTP Download (firmware) Syslog (RFC 3164)

- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Tak**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **483.5**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)**247163**
- Wymagania środowiskowe
- Certyfikaty
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100-240VAC 50-60Hz**
- Wymiary **440 x 257 x 44 mm**
- Waga **4.36**
- Pozostałe parametry

## Parametry

Stan

Nowy