



Przełącznik / splitter matrycowy Manhattan 207904 4x4 HDMI Matrix 1080p z pilotem

Indeks: **356630** Producent: **Manhattan** Kod producenta: **207904**

Cena: 1,241.45 zł

Opis

Przełącznik / splitter matrycowy Manhattan 207904 4x4 HDMI Matrix 1080p z pilotem

Opis produktu: Umożliwia udostępnianie sygnału HDMI z czterech źródeł pomiędzy czterema wyświetlaczami Obsługa rozdzielczości 1080p jak również wideo 3D HD oraz Głębi Kolorów (36-bitowa/piksel) Zintegrowany wzmacniacz pasma wideo Rozdzielczość 1080p, wideo 3D, Głębia Kolorów Pilot zdalnego sterowania umożliwia łatwy i wygodny wybór źródła sygnału / wyświetlacza Przełączanie źródła sygnału za pomocą przycisków na urządzeniu, pilotem IR lub z poziomu konsoli RS232 (wymagana instalacja oprogramowania z dołączonej płyty) Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD Obsługa wideo 3D oraz Głębi Kolorów do 48-bitów na piksel Współpraca z konsolami gier PlayStation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami telewizji satelitarnej oraz innymi Zasilanie AC, instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością postawienia na biurku (z gumowymi stopkami) lub montażu ściennego (z uchwytemi bocznymi) Instalacja Plug and Play Pełna zgodność z HDCP Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność Gwarancja 3 lata Standardy oraz certyfikaty: HDMI 1.3 HDCP 1.4a CE FCC RoHS Parametry techniczne: Długość kabla od źródła sygnału do przełącznika: do 15m Długość kabla od przełącznika do wyświetlacza: 15m Zasilanie: 12V DC 2A, zasilacz AC z kablem o długości 0.9m Bateria do pilota (w zestawie): litowa bateria guzikowa CR2025 3V Złącza: 4x HDMI żeńskie, 19-pinowe (sygnał wyjściowy) 4x HDMI żeńskie, 19-pinowe (sygnał wejściowy) 1x Serial/RS232/COM/DB9/D-Sub 9-pinowe (wejściowe) 1x Gniazdo zasilania 12V DC, OD 5.5 mm / ID 2.1 mm Sygnał wejściowy / wyjściowy: Wejściowy sygnał wideo: 400 - 600 mV Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL) Maksymalny zakres pojedynczego linku: 2.25 Gbps oraz rozdzielczość 1080p Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 1.3, HDCP 1.4a Częstotliwość: 2.25 Gb/s / 225 MHz Rozdzielczość wideo: DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Parametry fizyczne: Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu Zasilacz: 12V DC 2A, kabel 0.9m Wymiary: 408 x 170 x 22.5 mm Waga: 2.1 kg Metalowa obudowa Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F) Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F) Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96% Zawartość opakowania: Przełącznik HDMI Matrix 4x4 1080p Pilot Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji CD

Parametry

Stan

Nowy