



Punkt dostępowy EAP673 AX5400

Indeks: **363291** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **EAP673**

Cena: **909.94 zł**

Opis

Punkt dostępowy EAP673 AX5400

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis **Punkt dostępowy Wi-Fi 6 do montażu sufitowego AX5400** Niesamowicie szybkie Wi-Fi z 6 prędkościami (574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz + 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz). Zintegrowany z Omada SDN, obsługujący scentralizowane zarządzanie chmurą, ZTP i nie tylko. Kanał 160 MHz podwaja ilość danych w godzinach szczytu w jednym strumieniu. Zaawansowane funkcje: Obsługuje płynny roaming, Omada Mesh i nie tylko. **Obsługuje zasilacze 802.3at PoE+ i DC (adapter nie wchodzi w skład zestawu) dla elastycznych instalacji.**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Liczba anten (sieci drobne) **6**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Zysk anteny **5**
- Bezpieczeństwo **Uwierzytelnianie portalu przechwytyjącego Kontrola dostępu Bezprzewodowe filtrowanie adresów Mac Izolacja bezprzewodowa pomiędzy klientami Mapowanie SSID na VLAN Wykrywanie fałszywych punktów dostępowych Obsługa 802.1X WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **802.3at PoE 12 V / 2 A DC (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe
- Certyfikaty **CE, FCC, RoHS**
- Akcesoria w zestawie **EAP673 Zestawy do montażu na suficie/ścianie Instrukcja instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **220 × 220 × 32.5 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

