



QOLTEC 53956 Qoltec Zasilacz awaryjny UP

Indeks: 28819 Producent: QOLTEC Kod producenta: 53956

Cena: **788.43 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS | MONOLITH | 2000VA | 1200W | LCD | USB

Producent: Qoltec

Właściwości

- Opis Zasilacz awaryjny UPS | MONOLITH | 2000VA | 1200W | LCD | USB Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera. Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna. Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin. Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje: - automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem, - zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem oraz wysoką temperaturą, - port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb, - port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN
- Moc pozorna **2000 VA**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Termiczne**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/F (Schuko)**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/E**
- Porty zasilania wy. **1 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **1 x IEC 60309 (IEC 309)**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-45 LAN**
- Akcesoria w zestawie **UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x FRENCH) 1.2 m Instrukcja obsługi**

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **370 x 135 x 165 mm**
- Waga **11.3**
- Pozostałe parametry **Moc: 1200 W Kształt fali: zmodyfikowana fala sinusoidalna Zakres napięć: wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz) wyjściowe: tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz); tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz) Typ urządzenia obciążającego: komputery, serwery Zastosowanie: Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania Czas podtrzymania: 100W - 55 min. 200W - 30 min. 300W - 15 min. 500W - 6 min. 1000W - 1 min.**

Parametry

EAN	5901878539560
Stan	Nowy
Kod producenta	53956
Producent	Qoltec
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.58
Waga produktu	11.3