



# Rejestrator IP Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

Indeks: 41205 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-7604NI-K1/4P/B

Cena: **580.08 zł**

## Opis

### Rejestrator IP DS-7604NI-K1/4P(B)

Producent: Hikvision

#### Właściwości

- Opis Rejestratory sieciowe Hikvision NVR to urządzenia służące do obsługi profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Zaprojektowane są z myślą o wysokiej niezawodności działania oraz łatwym w obsłudze, jednak zawierającym wiele zaawansowanych funkcji systemie. Menu rejestratora pozwala na zarządzanie nim samym oraz całym systemem monitoringu. Zaawansowane funkcjonalności jak systemy detekcji, analizy treści czy możliwość ustawienia stref prywatności pozwalają stworzyć idealnie dopasowany system. Detekcja ruchu pozwolić może na zapis jedynie gdy w obszarze pojawił się intruz lub uruchomienie różnorodnych alarmów takich jak powiadomienie e-mail czy wyzwolenie wyjścia alarmowego. Ustawienie stref prywatności pozwoli wykluczyć z podglądu obszary, które mogły by naruszać prywatność innych (na przykład okna innych budynków). Kolejną właściwością rejestratora jest dwu strumieniowość. Obraz przesyłany jest dwu strumieniowo w wyższej i niższej rozdzielczości jednocześnie. Większa rozdzielczość wykorzystywana jest do podglądu na żywo w trybie pełnoekranowym i zapisu danych, zaś mniejsza do wyświetlania podglądu w podziale ekranu (opcjonalnie do rejestracji materiału). Rejestratory marki Hikvision cechują się również wielozadaniowością, czyli są trybrydowe. Oznacza to, że jednocześnie wykonywać mogą wiele zadań: podgląd live, odtwarzanie zapisanych danych, archiwizacja oraz udostępnianie danych przez łącze internetowe. Parametry każdego kanału nagrywania można osobno skonfigurować: rozdzielczość, bitrate czy jakości obrazu. Dzięki temu zachować możemy w pamięci lepszy obraz z podglądu ważniejszych obiektów, zaś zmniejszyć jakość nagrań z podglądów ogólnych.
- Liczba kanałów 4
- Rozdzielczość **3840 x 2160 (4K/UHD)**
- Maks. liczba dysków 1
- Maks. pojemność dysków 6
- Interfejs dysku **SATA**
- Kompresja audio **G.711**
- Kompresja wideo **H.264**
- Kompresja wideo **H.265**
- Kompresja wideo **MPEG-4**
- Tryby nagrywania **8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCI**
- Tryby wyświetlania **Jednoczesne wyjście HDMI / VGA; możliwość dekodowania: 4 \* 1080 P. Wyjście HDMI: 1920 \* 1080/60 Hz, 1600 \* 1200/60 Hz, 1280 \* 1024/60 Hz, 1280 \* 720/60 Hz, 1024 \* 768/60 Hz Wyjście VGA: 1920 \* 1080/60 Hz, 1600 \* 1200/60 Hz, 1280 \* 1024/60 Hz, 1280 \* 720/60 Hz, 1024 \* 768/60 Hz Podział Okna Portu Aux: 1/4**
- Wejścia alarmowe 4
- Wyjścia alarmowe 1
- Funkcje specjalne
- Złącza **RJ-45 (LAN)**

- Złącza 2 x USB 2.0
- Złącza 1 x D-Sub
- Złącza 1 x HDMI
- Złącza 2 x RCA
- Wymiary 315 × 240 × 48 mm
- Waga 1
- Akcesoria w zestawie
- Pozostałe parametry -10 °C do +55 °C (wilgotność 10% do 90%) Protokół sieciowy: IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Model</b>	zestaw do monitoringu ip 4mpx
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	5
<b>Technologia</b>	IP
<b>Liczba obsługiwanych kamer</b>	4
<b>Maksymalna rozdzielczość nagrywania</b>	4
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Zasięg podczerwieni</b>	30
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP66
<b>Pojemność zainstalowanego dysku</b>	6
<b>Maksymalna liczba obsługiwanych dysków</b>	1
<b>Maksymalna pojemność dysków</b>	6
<b>Kompresja wideo</b>	H.264
<b>Wyjścia wideo</b>	VGA, HDMI
<b>Liczba złączy USB</b>	2
<b>Funkcje</b>	aplikacja na telefon, detekcja ruchu, PoE, zaawansowane wyszukiwanie
<b>Kod producenta</b>	DS-7604NI-K1/4P
<b>EAN</b>	6954273652883