



TELTONIKA NETWORKS RUT956 Router Global

Indeks: **194219** Producent: **TELTONIKA** Kod producenta: **840175**

Cena: 1,186.57 zł

Opis

Router 4G LTE Teltonika RUT956, WiFi 802.11b/g/n, 2x SIM, 4x LAN/WAN 10/100 Mbps, GPS

Skrócony kod producenta: RUT956 Pełny kod producenta: RUT956100000 RUT956 to profesjonalny router przemysłowy dual SIM LTE 4G, z Wi-Fi, z portem WAN i portami LAN Gigabit. Jest to nowa odsłona popularnego routera Teltonika RUT955 z procesorem o szybszym taktowaniu. Zapewnia automatyczne przełączanie awaryjne sieci WAN pomiędzy kartami SIM i portem kablowym WAN RJ45 w przypadku utraty połączenia podstawowego. Szeregowe interfejsy komunikacyjne RS232 (DB9) i RS485 umożliwiają integrację bardziej zróżnicowanych urządzeń z siecią, nawet tych starszego typu. Cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia wraz z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania Teltonika RutOS ułatwiają sterowanie sprzętem, automatyzację i powiadamianie o zdarzeniach. RUT956 wyposażony jest w zaawansowane funkcje oprogramowania przemysłowego, w tym protokół Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT i wiele sieci VPN.

Główne funkcje: LTE Cat 4 o prędkości do 150 Mbps Dual SIM i port WAN RJ45 - różne metody połączenia z Internetem oraz automatyczny backup połączenia Obsługa GNSS - Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (w tym GPS) dla usług lokalizacyjnych i synchronizacji czasu Interfejsy komunikacji szeregowej RS232 (DB9) / RS485 Wiele portów wejściowych i wyjściowych do zdalnego monitorowania i kontroli Kompatybilny z systemem zdalnego zarządzania Teltonika RMS

Parametry fizyczne: Materiał obudowy: aluminium + elementy plastiku Wymiary: 50 mm x 100 mm x 110 mm (wys. x szer. x gł.) Waga: 287 g Opcje montażu: produkt wolnostojący / montaż na dolnej lub bocznej szynie DIN Środowisko pracy: Temperatura robocza: od -40°C do 75°C Wilgotność pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30

Normy i certyfikaty: Regulacyjne: CE/RED, UKCA, CB Normy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) - Standardy: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, Draft EN 301 489-19 V2.2.0, Final draft EN 301 489-52 V1.2.0, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019 - ESD: EN 61000-4-2:2009 - RS: EN 61000-4-3:2020 - EFT: EN 61000-4-4:2012 - Zasilacz AC - ochrona przed przepięciami: EN 61000-4-5:2014+A1:2017 - CS: EN 61000-4-6:2014 - DIP: EN IEC 61000-4-11:2020 Normy dotyczące częstotliwości radiowej (RF): - Standardy: EN 300 328 V2.2.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1 Normy dotyczące bezpieczeństwa: - Standardy: EN IEC 62311:2020, AS/NZS 60950.1:2015, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 Zawartość opakowania: Router RUT956 w obudowie aluminiowej Zasilacz 9 W 2x antena LTE (złącze SMA męskie, kabel 3 m, montowane na magnes) 2x antena WiFi (złącze RP-SMA męskie, kabel 1,5 m, montowane na magnes) 1x antena GNSS (złącze SMA męskie, kabel 3 m) Kabel Ethernet (1,5 m) Skrócona instrukcja obsługi

Parametry

Producent	Teltonika
EAN	4779051840175

Kod producenta	RUT956100000
Model	RUT956
Tryb pracy	Access Point, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
Wbudowany modem	4G LTE
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Antena	zewnętrzna odkręcana
Stan	Nowy