



Router Archer MR505 4G LTE Cat6 Router AC1200

Indeks: 475566 Producent: TP-LINK Kod producenta: Archer MR505

Cena: **398.86 zł**

Opis

Router Archer MR505 4G LTE Cat6 Router AC1200

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Model **Archer MR500**
- Opis **Archer MR500** Dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy 4G+ Cat6, AC1200 Zaawansowany router 4G+ Obsługa 4G+ Cat6 zapewnia prędkość transferu sięgającą 300 Mb/s* Konfiguracja poprzez włożenie karty Zapomnij o mozolnym procesie instalacji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach. Technologia MU-MIMO Dane przesyłane są do wielu urządzeń jednocześnie, co zapewnia znacznie wyższą wydajność pracy. TP-Link OneMesh™ Współpraca ze wszystkimi produktami TP-Link OneMesh oznacza możliwość utworzenia elastycznej i taniej w utrzymaniu sieci mesh. Dwie odkręcane, zaawansowane technologicznie anteny LTE Korzystaj ze stabilnych i wydajnych połączeń na wszystkich swoich urządzeniach. Porty gigabitowe Niezawodne połączenia przewodowe dla urządzeń wymagających dużej przepustowości, takich jak konsole do gier czy IPTV. Tryb routera Wi-Fi Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G. Łatwa konfiguracja i zarządzanie dzięki aplikacji Tether
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x Slot karty SIM**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna odłączana**
- Bezpieczeństwo **Ochrona przed atakami DoS Zapora sieciowa SPI Filtrowanie adresów IP/domen Wiązanie adresów IP i MAC**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **TP-Link Cloud Zarządzanie lokalne Zarządzanie zdalne**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **12V/1.5A**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca**

- Certyfikaty **CE, RoHS**
- Akcesoria w zestawie **Router Archer MR500 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy