



# Router ER7412-M2 Multigigabit VPN

Indeks: 506127 Producent: TP-LINK Kod producenta: ER7412-M2

Cena: **1,125.39 zł**

## Opis

### Router ER7412-M2 Multigigabit VPN

Producent: TP-LINK

#### Właściwości

- Model **ER7412-M2**
- Opis **Platforma Software Defined Networking (SDN) firmy Omada integruje urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępowe, przełączniki i bramy, zapewniające w 100% scentralizowane zarządzanie chmurą. Omada tworzy wysoce skalowalną sieć wszystko kontrolowane z jednego interfejsu.**
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **8 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x SFP**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x Port konsoli (RJ-45)**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **802.3**
- Standardy sieciowe **802.3ab**
- Standardy sieciowe **802.3u**
- Standardy sieciowe **802.3x**
- Standardy sieciowe **802.3q**
- Standardy sieciowe **802.3z**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Bezpieczeństwo **Access Control Source/Destination IP-Based ACL Stateful ACL IPv4/IPv6 ACL National Based ACL Filtering WEB Group Filtering URL Filtering Web Security ARP Inspection Sending GARP Packets ARP Scanning IP-MAC Binding Attack Defense TCP/UDP/ICMP Flood Defense Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) Block Ping from WAN**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Automatyczne wykrywanie urządzenia Zbiorcza aktualizacja oprogramowania sprzętowego Inteligentne monitorowanie sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicona konfiguracja Harmonogram ponownego uruchomienia**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **100240 VAC, 50/60 Hz**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Unix**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Novell NetWare**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 98 SE**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows NT**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 2000**

- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Temperatura robocza: 0-45 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 10-90% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5-90%, bez kondensacji**
- Certyfikaty **CE, FCC**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **294 × 180 × 44 mm**
- Pozostałe parametry

## Parametry

**Stan**

Nowy