



Router RUT301 4xLAN, 1xWAN, USB 2.0, 2xDI, 2xDO

Indeks: 592896 Producent: TELTONIKA Kod producenta: RUT301000000

Cena: **332.08 zł**

Opis

Router RUT301 4xLAN, 1xWAN, USB 2.0, 2xDI, 2xDO

Producent: TELTONIKA

Właściwości

- Model **RUT301**
- Opis **RUT301** to jeden z najbardziej opłacalnych przemysłowych routerów Ethernet na rynku IoT, zapewniający **solidne połączenie sieciowe** z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Ten router Ethernet posiada **pięć portów Ethernet**, dwa konfigurowalne wejścia/wyjścia cyfrowe oraz port **USB 2.0**, co ułatwia zgodność z maszynami przemysłowymi, sprzętem firmowym lub detalicznym. Dodatkowo, RUT301 ma prekonfigurowany **firewall** i obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych przemysłowych.
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 2.0**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **802.3u**
- Standardy sieciowe **802.3az**
- Standardy sieciowe **802.3**
- Bezpieczeństwo **Authentication Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block Firewall Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) VLAN Port and tag-based VLAN separation WEB filter Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only Access control Flexible access control of SSH, Web interface, CLI and Telnet**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **WEB UI HTTP/HTTPS, status, configuration, FW update, CLI, troubleshoot, event log, system log, kernel log FOTA Firmware update from server, automatic notification SSH SSH (v1, v2) TR-069 OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem MQTT MQTT Broker, MQTT publisher SNMP SNMP (v1, v2, v3), SNMP Trap JSON-RPC Management API over HTTP/HTTPS RMS Teltonika Remote Management System (RMS)**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **Zakres napięcia wejściowego: 930 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność pracy: 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony przed wnikaniem: IP30**

- Certyfikaty **CE, UKCA, RCM, FCC, IC, CB, EAC, UCRF, WEEE**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **233**
- Wymiary **100 x 30 x 85 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy