



Router TP-Link Archer MR505

Indeks: 475566 Producent: TP-LINK Kod producenta: Archer MR505

Cena: **439.11 zł**

Opis

Router Archer MR505 4G LTE Cat6 Router AC1200

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Model Archer MR500
- Opis Archer MR500 Dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy 4G+ Cat6, AC1200 Zaawansowany router 4G+ Obsługa 4G+ Cat6 zapewnia prędkość transferu sięgającą 300 Mb/s* Konfiguracja poprzez włożenie karty Zapomnij o mozolnym procesie instalacji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach. Technologia MU-MIMO Dane przesyłane są do wielu urządzeń jednocześnie, co zapewnia znacznie wyższą wydajność pracy. TP-Link OneMesh™ Współpraca ze wszystkimi produktami TP-Link OneMesh oznacza możliwość utworzenia elastycznej i taniej w utrzymaniu sieci mesh. Dwie odkręcane, zaawansowane technologicznie anteny LTE Korzystaj ze stabilnych i wydajnych połączeń na wszystkich swoich urządzeniach. Porty gigabitowe Niezawodne połączenia przewodowe dla urządzeń wymagających dużej przepustowości, takich jak konsole do gier czy IPTV. Tryb routera Wi-Fi Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G. Łatwa konfiguracja i zarządzanie dzięki aplikacji Tether
- Typ routera xDSL
- Architektura sieci (switch) GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x Slot karty SIM
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Standardy sieciowe 802.11n
- Standardy sieciowe 802.11g
- Standardy sieciowe 802.11b
- Standardy sieciowe 802.11a
- Standardy sieciowe 802.11ac
- Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz
- Pasma (sieci drobne) 5 GHz
- Liczba anten (sieci drobne) 2
- Antena (sieci drobne) Zewnętrzna odłączana
- Bezpieczeństwo Ochrona przed atakami DoS Zapora sieciowa SPI Filtrowanie adresów IP/domen Wiązanie adresów IP i MAC
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja TP-Link Cloud Zarządzanie lokalne Zarządzanie zdalne
- Funkcje specjalne
- Zasilanie 12V/1.5A
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
- Certyfikaty CE, RoHS

- Akcesoria w zestawie **Router Archer MR500 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy