



Router WiFi N300 DSL 2x 100Mb

Indeks: **31231** Producent: **Netis** Kod producenta: **W1**

Cena: **46.64 zł**

Opis

Router WiFi N300 DSL 2x 100Mb

Producent: NETIS

Właściwości

- Model **W1**
- Opis **Router Netis W1** oferuje prędkość 300Mbps dla Twoich urządzeń takich jak komputer, smartfon, kamery bezprzewodowe i inne. Dzięki dwum antenom wysokiego zysku 5dBi, zapewnia lepsze pokrycie sygnałem i pozwala Ci na bezprzewodową wolność w Twoim domu, idealną do szybkiego pobierania plików, rozmów przez internet czy streamowania wideo w HD. Cechy: Prędkość Wi-Fi do 300Mbps, idealna do szybkiego pobierania plików, rozmów przez internet oraz streamowania wideo w HD. Anteny wysokiego zysku MIMO 5dBi, zapewniające dobry zasięg i stabilne połączenia. Dwa tryby pracy - Router, Bridge. Różne typy połączenia WAN w trybie AP Router: DHCP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP. Różne tryby bezprzewodowe - AP, Repeater, AP-WDS, WDS, Client Multi-SSID zapewnia do 3 dodatkowych odseparowanych sieci dla gości i przyjaciół. Łatwa konfiguracja zabezpieczeń z pomocą jednego kliknięcia przycisku WPS. Inteligentna kontrola przepustowości w celu rozsądnego zarządzania łączem dla każdego komputera. Kontrola dostępu do Internetu - Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC, Filtrowanie domen. Łatwa konfiguracja, wbudowany panel do zarządzania
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna odłączana**
- Zysk anteny **5**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Zasilacz: DC 9V/500mA (wyjście)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n** Szybkość sygnału: Up to 300Mbps **Zakres częstotliwości: 2.4-2.4835GHz** Moc nadawania: 20dBm(MAX) Szybkości transferu danych: 802.11n: 40MHz (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps,

130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) Tryby bezprzewodowe: AP, Repeater, AP+WDS, WDS, Client, Multi-SSID Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), nadawanie/ukrywanie SSID, Filtrowanie MAC Sprzęt Standardy: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX LED: PWR, WLAN, LAN1-LAN4, WAN, WPS Przycisk: WPS, Default Oprogramowanie WAN Type: DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP Port Forwarding: Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port QoS: WMM, Bandwidth Control Access Control: IP/MAC/Domain Filtering VPN Pass-through: PPTP, L2TP, IPSec Inne: IPTV, Dynamic DNS, Static Routing, WOL, Backup & Restore, Firmware Upgrade Inne Certyfikat: FCC, CE Otoczenie: Temperatura pracy: 0°~40° Temperatura przechowywania: -40°~70° Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%~90% bez kondensacji

Parametry

Producent	Netis
EAN	6951066900008
Kod producenta	W1
Model	Netis W1
Tryb pracy	Access Point, Repeater, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	DSL
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	2
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC, kontrola rodzicielska
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15