

Router ZTE T5400 Black (5400Mb/s a/b/g/n/ac/ax)

Indeks: **472410** Producent: **ZTE** Kod producenta: **ZTE T5400 Black**

Cena: **344.42 zł**

Opis

Router T5400 Czarny

Producent: ZTE

Właściwości

- Model **ZTE T5400**
- Opis **Ten profesjonalny układ o wysokiej wydajności jest wyposażony w dwurdzeniowy, 64-bitowy procesor akceleracji sieci Qualcomm oraz wbudowany zaawansowany 12-wątkowy procesor sieciowy, które mogą zwiększyć moc obliczeniową tego układu routingu. Domowe łącze szerokopasmowe dwóch operatorów można połączyć w trybie dwukanałowym 1+1 za pomocą przewodowej technologii łączenia dwukanałowego zLink Boost, która podwaja prędkość domowego łącza szerokopasmowego. Wbudowane 6 anten o dużym wzmocnieniu, sterowanie pasmem 2,4 GHz i 5 GHz. Sygnał Wi-Fi z 1 routera może z łatwością pokryć większy pokój. Dzięki funkcji połączenia NFC jednym dotknięciem, to urządzenie może przyspieszyć połączenie Wi-Fi dla smartfonów z systemem Android wyposażonych w NFC.**
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **6**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Bezpieczeństwo **Zapora sieciowa: PP2P/L2TP/IPSec**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **12V**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Obsługiwane systemy operacyjne **iOS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe
- Certyfikaty
- Akcesoria w zestawie

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **204 x 165 x 47 mm**
- Pozostałe parametry **802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz 2 x 2 MIMO & 5GHz 4 x 4 MIMO, AX5400, 160MHz, OFDMA, MU-MIMO, BSS coloring, TWT, Easy Mesh, Sterowanie pasmem, dostęp dla 256 użytkowników , 1024 QAM**

Parametry

Stan	Nowy
------	------