

SL-32 sygnalizator optyczno-akustyczny, wyciszenie 105-70dB/1m, IP54, z dualną wersją zasilania 12/24V

Indeks: **906178** Producent: **Gazex** Kod producenta: **SL-32**

Cena: **182.32 zł**

Opis

SL-32 sygnalizator optyczno-akustyczny, wyciszenie 105-70dB/1m, IP54, z dualną wersją zasilania 12/24V

Producent: Gazex

Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 – niezawodne alarmowanie Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 to urządzenie przeznaczone do efektywnej sygnalizacji stanów alarmowych. Wykorzystywany jest zarówno w systemach detekcji gazów, jak i w ogólnych instalacjach alarmowych, informując o potencjalnych zagrożeniach zarówno sygnałem dźwiękowym, jak i wizualnym. Dzięki swojej konstrukcji i możliwości zasilania 12V lub 24V, znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Funkcjonalność i zastosowanie Sygnalizator SL-32 jest kompatybilny z modułami sterującymi MD, MDP, MDD oraz detektorami serii WG.NG i AirTECH. Może być wykorzystywany w systemach wymagających niezawodnej sygnalizacji alarmowej, np. w budynkach mieszkalnych, przemysłowych obiektach czy magazynach. Wersja 24V (SL-32v24) sprawdzi się szczególnie dobrze w systemach z MDD lub w instalacjach przemysłowych o wyższym napięciu zasilania. Szczelna obudowa (IP54) pozwala na montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, zapewniając odporność na warunki atmosferyczne. Cechy charakterystyczne i korzyści

Wszechstronność zasilania: Możliwość zasilania napięciem 12V lub 24V zapewnia elastyczność instalacji i kompatybilność z różnymi systemami. **Dwa rodzaje sygnalizacji:** Połączenie sygnału dźwiękowego (105 lub 70 dB/1m) oraz wizualnego (pulsująca dioda LED czerwona) gwarantuje skuteczne powiadomienie o alarmie nawet w trudnych warunkach akustycznych lub wzrokowych. **Wytrzymała konstrukcja:** Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroni urządzenie przed pyłem i wilgocią, umożliwiając montaż na zewnątrz budynków bez obaw o uszkodzenia. **Niezależne sterowanie:** Możliwość niezależnego sterowania sygnalizacją akustyczną i optyczną za pomocą trzech zacisków pozwala na dostosowanie działania sygnalizatora do specyficznych potrzeb instalacji. **Niski pobór mocy:** Zapewnia energooszczędną pracę urządzenia, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. **Pulsacyjna sygnalizacja:** Pulsująca dioda LED zwiększa widoczność sygnału alarmowego, szczególnie w słabo oświetlonych pomieszczeniach. **Przetworniki piezoceramiczne:** Zapewniają głośny i wyraźny sygnał dźwiękowy. Sygnalizator SL-32 to solidne i niezawodne rozwiązanie dla każdego systemu wymagającego skutecznej sygnalizacji alarmowej – zarówno dla profesjonalnych instalatorów szukających uniwersalnego urządzenia, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo i spokój ducha.

Parametry

Stan

Nowy