



# Słuchawki bezprzewodowe BH72 Lite Teams szare USB-A

Indeks: 246417 Producent: Yealink Kod producenta: 1208602

Cena: **664.30 zł**

## Opis

### Słuchawki bezprzewodowe BH72 Lite Teams szare USB-A

Producent: Yealink

#### Właściwości

- Opis **Seria bezprzewodowych zestawów słuchawkowych dla firm Yealink BH7X Bluetooth ma biznesowy i stylowy wygląd, wysoką jakość dźwięku, wysuwaną technologię ukrytego ramienia mikrofonu i technologię Yealink Acoustic Shield wspieraną przez dwa mikrofony. Pozwala użytkownikom szybko przekształcić dowolne miejsce w profesjonalne biuro, wspierając profesjonalne odtwarzanie dźwięku i muzyki w wysokiej rozdzielczości. Obuuszny zestaw słuchawkowy (podwójne ucho) nad głową Kolor: Szary Podwójne światło na zestawie słuchawkowym Skórzane poduszki nauszne (wymienne) Technologia osłony akustycznej Yealink Nie obsługuje ładowania bezprzewodowego Dyskretne ukryte ramię wysięgnika Czas rozmowy (do) 35H Bluetooth:5.1 Obsługa aplikacji Yealink Connect i Yealink USB Connect Manager USB 2.0: USB-A Przycisk Teams**
- Przeznaczenie (słuchawki) **Muzyka**
- Przeznaczenie (słuchawki) **Telefonia internetowa**
- Przeznaczenie (słuchawki) **Telefonia komórkowa**
- Konstrukcja (słuchawki) **Nauszne**
- Technologie (słuchawki) **Usuwanie echa akustycznego (AEC)**
- Użytkowanie (systemy) **Komunikacja osobista**
- Komunikacja bezprzewodowa **Bluetooth**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Dźwięk (słuchawki) **Stereo**
- Funkcje bluetooth **A2DP (Transmisja stereo)**
- Funkcje bluetooth **AVRCP (Sterowanie bezprzewodowe)**
- Funkcje bluetooth **HSP**
- Funkcje bluetooth **HFP (Hands-Free Profile)**
- Funkcje bluetooth **SPP (Serial Port Profile)**
- Pasmo przenoszenia (min.) **20**
- Pasmo przenoszenia (maks.) **20**
- Czułość **117**
- Mikrofon **Na pałąku**
- Długość przewodu **1**
- Zasięg **30**
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Waga **187**
- Akcesoria w zestawie **Zestaw słuchawkowy Kabel USB-A do typu C 1m USB 2.0 Torba na sznurek czarny na zestaw słuchawkowy Skrócona instrukcja obsługi**
- Pozostałe parametry

## Parametry

**Stan**

Nowy