



SMART SC 450VA Rack 1U/Tower SC450RMI1U

Indeks: 67322 Producent: APC Kod producenta: SC450RMI1U

Cena: **1,777.26 zł**

Opis

SMART SC 450VA Rack 1U/Tower SC450RMI1U

Producent: APC

Właściwości

- Opis **APC Smart-UPS, 280 Watts/450 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Wysokość w szafie przemysłowej 1U**
- Moc pozorna **450 VA**
- Moc czynna (W) **280**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **230**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **5.9**
- Czas ładowania **5**
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Linii danych (tel., fax, LAN)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Funkcje specjalne - **Serwisowanie od przodu- Różne metody montażu- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Akumulatory wymienne na gorąco- Powiadomianie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Złącza **RJ-11**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **RS-232 (COM)**
- Wymagania środowiskowe - **Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 38.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 38.00 BTU/godz.**
- Akcesoria w zestawie - **CD z oprogramowaniem- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika**

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **432 x 383 x 44 mm 1U**
- Waga **10.18**
- Pozostałe parametry - **Moc wyjściowa: 280W- Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 5%- Współczynnik szczytu: 3:1- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 195-265V- Częstotliwość na wejściu: 50/60Hz- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przepięcia: 320 DżuleAkumulator RBC18:- Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-łowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny - Dodatkowe porty wyjścia: 2 x IEC Jumpers**

Parametry

Producent	APC
Kod producenta	SC450RMI1U
EAN	731304222712
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.6
Stan	Nowy
Waga produktu	10.18

Zdjęcia

