



SMART SC 620VA 230V SC620I

Indeks: 32 Producent: APC Kod producenta: SC620I

Cena: **1,809.34 zł**

Opis

SMART SC 620VA 230V SC620I

Producent: APC

Właściwości

- Opis APC Smart-UPS, 620VA/390W, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232
- Moc pozorna **625 VA**
- Moc czynna (W) **390**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **5.5**
- Czas ładowania **5.5**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Złącza **RS-232 (COM)**
- Wymagania środowiskowe - Środowisko operacyjne: **0 - 40°C**; C- Wilgotność względna podczas pracy: **0 - 95%**- Wysokość n.p.m. podczas pracy: **0-3000 metry**- Temperatura (przechowywanie): **-15 - 45°C**; C- Wilgotność względna (przechowywanie): **0 - 95%**- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): **0-15000 metry**
- Akcesoria w zestawie - **CD z oprogramowaniem- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary - **Maksymalna wysokość: 168.00 mm- Maksymalna szerokość: 119.00 mm- Maksymalna głębokość: 375.00 mm**
- Waga **12.27**
- Pozostałe parametry - **Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 620 VA - Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 390 Watts - Napięcie wyjściowe: 230V- Nominalne napięcie wejściowe: 230V - Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) - Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14 inlet - Zakres napięcia wejściowego: w trybie podstawowym 160 - 286 V - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 151 - 302 V- Typ akumulatora: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof - Zestaw akumulatorów zamiennych: RBC4 - Ilość zestawów RBC: 1 - Typowy czas podtrzymania: przy obciążeniu 50% 15.7 minutes (195 Watts) - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu : 5.5 minutes (390 Watts)- Panel przedni: LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators - Alarm dźwiękowy: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays- Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 320 Joules - Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 - Ochrona linii danych: RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T protection**

Parametry

Producent	APC
Kod producenta	SC620I
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	27.8
EAN	731304222637
Waga produktu	12.27