



SOCOMEK NPL-0600-F UPS Socomec NETYS PL

Indeks: **66438** Producent: **Socomec** Kod producenta: **NPL-0600-F**

Cena: **502.30 zł**

Opis

UPS NETYS PL 600VA/360W 230V 50/60HZ Bateria wewnętrzna, USB 6 gniazd(4+ 2 typu FRENCH)

Producent: Socomec

Właściwości

- Opis Zasilacz UPS NETYS PL 600VA/360W 230V 50/60Hz Bateria wewnętrzna, 4+2 gniazda typ FRENCH 1xUSB, dodatkowe 1xUSB do ładowania urządzeń mobilnychInnowacyjne rozwiązania i doskonały projekt- Niewielkie i praktyczne zabezpieczenie urządzeń podłączanych do sieci elektrycznej, wyposażone w dużą liczbę gniazd przystosowanych do zasilania komputerów i urządzeń peryferyjnych w małych biurach i domach, ułatwiające ich podłączenie i zmniejszające liczbę niezbędnych przewodów- Nowoczesna konstrukcja przygotowana do montażu nad lub pod biurkiem bądź podłogą.- Dodatkowe gniazdo USB na górze obudowy do ładowania urządzeń mobilnych (np. telefonów, odtwarzaczy MP3 itd.).Bezpieczeństwo na miarę Twoich potrzeb- 6 gniazd wyjściowych w standardzie francuskim do bezpośredniego podłączania odbiorów energii- 4 gniazda z zabezpieczeniem przed zanikiem napięcia i przed przepięciami, przeznaczone do najbardziej krytycznych zastosowań (stacje robocze, profesjonalne komputery biurowe, monitory). Czas podtrzymania (do 30 minut) wystarcza do zapisania wyników i zakończenia pracy w standardowym komputerze- 2 gniazda z zabezpieczeniem przed przepięciami w mniej krytycznych zastosowaniach i dla urządzeń pochłaniających dużą ilość energii (np. drukarki laserowe)Prosta obsługa:- Inteligentne kontrolki LED sygnalizujące stan pracy urządzenia- Prosta konserwacja i wymiana baterii- Zintegrowany przewód zasilający z boku urządzenia umożliwia zapewnienie wszystkich sześciu gniazd odbiorami
- Moc pozorna **600 VA**
- Moc czynna (W) **360**
- Architektura UPS-a **off-line (standby)**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **15**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarceniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **Oprogramowanie komunikacyjne: Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem UPS**
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **6 x typ C/E**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Wymagania środowiskowe - **Poziom hałasu w odległości 1 metra < 40 dBA- Temperatura: Od 0 °C do 40**

15°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii od 15 °C do 25 °C)- Parametry środowiskowe Wilgotność: 90% bez kondensacji- Stosowne normy EN 62040-1 (bezpieczeństwo), EN 62040-2 (EMC

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **220 x 220 x 123 mm**
- Waga **3.6**
- Pozostałe parametry - **Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2- Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC/EN 62040-2, AS 62040.2- Certyfikaty: CE, RCM (E2376)**

Parametry

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.6
Kod producenta	NPL-0600-F
Producent	Socomec
EAN	8027122515221
Waga produktu	3.6