



Sondy testowe TwistGuard, końcówki sondy o średnicy 2 mm z adapterami 4 mm

Indeks: **308381** Producent: **FLUKE** Kod producenta: **TP175E**

Cena: 274.15 zł

Opis

Sondy testowe TwistGuard, końcówki sondy o średnicy 2 mm z adapterami 4 mm

Producent: Fluke

- Regulowana długość końcówki, co pozwala na zwiększone bezpieczeństwo i precyzję
- Kompatybilny z serią TL22x, przewodami testowymi TL238 i TL27
- Zgodność z normą EN61010-031
- CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600, 10 A, lista CSA
- Oceny środowiskowe: od -20°C do 55°C (od -15,6°F do 120°F), wysokość: 2000 m

- **zawarte komponenty:** 1 x blizer, 1 x karta bąbelkowa, 2 x sondy testowe
- **waga przedmiotu:** 60 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Regulowana długość końcówki, co pozwala na zwiększone bezpieczeństwo i precyzję, Kompatybilny z serią TL22x, przewodami testowymi TL238 i TL27, Zgodność z normą EN61010-031, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600, 10 A, lista CSA, Oceny środowiskowe: od -20°C do 55°C (od -15,6°F do 120°F), wysokość: 2000 m
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Fluke
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 095969528894, 0095969528894, 7258006969040, 00095969528894
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** TP175E
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.068 kilograms
- **producent:** Fluke
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20852846031, 27008375031
- **numer modelu:** TP175E
- **nazwa przedmiotu:** Sondy testowe TwistGuard, końcówki sondy o średnicy 2 mm z adapterami 4 mm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-29T03:15:42.815Z

Parametry

Stan

Nowy

