



Switch Cisco CBS110-24T-EU

Indeks: 103777 Producent: CISCO Kod producenta: CBS110-24T-EU

Cena: 1,117.63 zł

Opis

Switch Cisco CBS110-24T-EU

Producent: Cisco

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

Moc

- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Nie
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 170 mm
- Waga produktu: 1,56 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 279 mm

Ochrona

- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 55,75 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.3
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Półduplex: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

Wydajność

- Taktowanie procesora: 400 Mhz
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 524296 h
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 8 MB

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Liczba portów SFP Combo: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
- Liczba kolejek: 4
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

Producent	CISCO
EAN	889728326483

Kod producenta	Cisco
Liczba portów	24
Stan	Nowy

Zdjęcia

