



Switch Cisco CBS250-48T-4X-EU

Indeks: **101046** Producent: **CISCO** Kod producenta: **CBS250-48T-4X-EU**

Cena: 4,024.44 zł

Opis

Switch Cisco CBS250-48T-4X-EU

Producent: Cisco

Konstrukcja

- Możliwość montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Przycisk reset: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak

Ochrona

- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCPv6 client, DHCP relay, DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Y
- Inspekcja ARP: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 255
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak

Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	CISCO
EAN	889728293259
Kod producenta	Cisco
Liczba portów	48
Stan	Nowy

Zdjęcia

