



# Switch Cisco CBS250-8T-D-EU

Indeks: **142186** Producent: **CISCO** Kod producenta: **CBS250-8T-D-EU**

**Cena: 764.36 zł**

## Opis

### Switch Cisco CBS250-8T-D-EU

Producent: Cisco

#### Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, WEEE

#### Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Szary
- Przycisk reset: Tak

#### Moc

- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Ilość jednostek zasilania: 1

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 128 mm
- Szerokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 30 mm
- Waga produktu: 540 g

#### Ochrona

- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, SSL/TLS, SSH
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP relay, DHCP server
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), SP
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów

#### Cechy zarządzania

- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Emisja ciepła: 25,93 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

### Sieć

- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Obsługa 10G: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
- przekierowywanie IP: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Dublowanie portów: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Pomiar długości kabla: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

### Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Typ pamięci: DRAM
- Procesor wbudowany: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Bez wiatraka: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 3277956 h
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

### Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak

### Protokoły

- Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak

- Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNT

### Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

### Przesyłanie danych

- Przepustowość rutowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Trasa statyczna: Tak
- Ilość interfejsów IP: 16
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Liczba tras statycznych: 32
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
- Liczba kolejek: 8

### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

### Funkcje Multicast

- Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1/2
- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Producent</b>	Cisco
<b>EAN</b>	889728326957
<b>Kod producenta</b>	CBS250-8T-D-EU
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Liczba portów</b>	8

## Zdjęcia

