



# Switch Cisco CBS350-24FP-4G-EU

Indeks: 101053 Producent: CISCO Kod producenta: CBS350-24FP-4G-EU

Cena: **4,230.89 zł**

## Opis

# Switch Cisco CBS350-24FP-4G-EU

Producent: Cisco

### Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Przycisk reset: Tak

### Moc

- Zasilacz dołączony: Tak

### Ochrona

- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024

### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

## Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

## Wydajność

- Procesor wbudowany: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB

## Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP

## Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów USB 2.0: 1

## Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Producent</b>	CISCO
<b>EAN</b>	889728294799
<b>Kod producenta</b>	Cisco
<b>Liczba portów</b>	24
<b>Stan</b>	Nowy

