



# Switch Cisco CBS350-24S-4G-EU

Indeks: 141955 Producent: CISCO Kod producenta: CBS350-24S-4G-EU

**Cena: 3,350.75 zł**

## Opis

# Switch Cisco CBS350-24S-4G-EU

Producent: Cisco

### Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE

### Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary, Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

### Moc

- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 2,7 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 203 mm

### Ochrona

- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSH-2, SSL/TLS, 802.1x RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

## Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

## Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 117 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

## Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Agregator połączenia: Tak
- Typ mapowania VLAN: 1:1 VLAN mapping
- przekierowywanie IP: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Pomiar długości kabla: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e
- Dublowanie portów: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Stacked VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, Mapowanie VLAN
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T

## Wydajność

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 258544 h

## Dane opakowania

- Zestaw do montażu haków: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

- Przewody: Prąd przemienny

### Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP
- Protokół wybierania drogi: RIP-2
- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak

### Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
- Port konsoli: RJ-45
- Liczba portów SFP Combo: 2
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość slotów Modułu SFP: 24

### Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Liczba kolejek: 8
- Liczba tras statycznych: 990
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Ilość interfejsów IP: 128
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Trasa statyczna: Tak
- Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s

### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

### Funkcje Multicast

- Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1/2
- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Producent</b>	Cisco
<b>EAN</b>	889728327343
<b>Kod producenta</b>	CBS350-24S-4G-EU
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Liczba portów</b>	24

## Zdjęcia

