



Switch D-Link DGS-1510-20 (16x 10/100/1000Mbps)

Indeks: **26715** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1510-20**

Cena: 1,316.59 zł

Opis

Switch D-Link DGS-1510-20 (16x 10/100/1000Mbps)

Producent: D-Link

Szczegóły Techniczne

- Ilość na karton dostawczy: 5 szt.
- Ilość kartonów na paletcie (powietrze): 30
- Wysokość palety (morze): 2,03 m
- Szerokość kartonu dostawczego: 36,4 cm
- Wysokość palety (powietrze): 2,03 m
- Waga brutto palety (morze): 457,7 kg
- Waga brutto kartonu dostawczego: 14,6 kg
- Waga brutto palety (powietrze): 457,7 kg
- Ilość na paletcie (powietrze): 150 szt.
- Wysokość kartonu dostawczego: 37,9 cm
- Waga netto kartonu dostawczego: 8,04 kg
- Długość kartonu do wysyłki: 56,3 cm
- Ilość kartonów na paletcie (morze): 30
- Ilość na paletcie (morze): 150 szt.
- Szerokość palety: 120 cm
- Długość palety: 110 cm

Konstrukcja

- Produkt stackowalny: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Link
- Bezpieczeństwo: cUL, CB
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 20,3 W

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm

- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 280 mm
- Waga produktu: 1,24 kg

Ochrona

- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak

Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 41,602 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C

Sieć

- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Pełny duplex: Tak

Wydajność

- Wirtualne układanie (w szt.): 32
- Fizyczne układanie (w szt.): 6
- Poziom hałasu: 43,8 dB

Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 346 mm
- Wysokość opakowania: 104 mm
- Szerokość opakowania: 346 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,71 kg

Protokoły

- Protokoły zarządzające: Telnet, SNMP, SNTP, ICMPv6, IPv4/v6, RMON v1, LLDP, LLDP-MED, NTP, Telnet

Porty i interfejsy

- Ilość slotów Modułu SFP+: 2
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Liczba tras statycznych: 512
- Prędkość przekazywania: 56,54 Mpps
- Store-and-forward: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 76 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Liczba portów	20
Kod producenta	DGS-1510-20
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.24
Producent	D-Link
EAN	790069399459

Zdjęcia

