



## Switch D-Link GO-SW-16G/E (16x 10/100/1000Mbps)

Indeks: **31592** Producent: **D-Link** Kod producenta: **GO-SW-16G/E**

**Cena: 287.48 zł**

### Opis

## Switch D-Link GO-SW-16G/E (16x 10/100/1000Mbps)

Producent: D-Link

### Szczegóły Techniczne

- Długość palety: 110 cm
- Wysokość kartonu dostawczego: 38,4 cm
- Ilość kartonów na palecie (powietrze): 30
- Ilość na karton dostawczy: 10 szt.
- Waga brutto kartonu dostawczego: 15,6 kg
- Waga brutto palety (powietrze): 491,5 kg
- Ilość na palecie (powietrze): 300 szt.
- Długość kartonu do wysyłki: 56,9 cm
- Szerokość palety: 120 cm
- Wysokość palety (powietrze): 2,06 m
- Waga netto kartonu dostawczego: 15 kg
- Szerokość kartonu dostawczego: 34 cm
- Ilość kartonów na palecie (morze): 30
- Waga brutto palety (morze): 491,5 kg
- Ilość na palecie (morze): 300 szt.
- Wysokość palety (morze): 2,06 m

### Konstrukcja

- Materiał obudowy: Metal
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny

### Moc

- Napięcie wejściowe DC: 12 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Prąd wejściowy: 1 A
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilanie zapasowe (RPS): Nie

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 280 mm
- Waga produktu: 870 g
- Głębokość produktu: 126 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

### Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Nie zarządzany

### Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

### Sieć

- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Półduplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3

### Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 328 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,45 kg
- Szerokość opakowania: 180 mm
- Wysokość opakowania: 108 mm

### Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 16

### Przesyłanie danych

- Przepustowość rutowania/przełączania: 32 Gbit/s
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Prędkość przekazywania: 23,81 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Liczba kolejek: 8
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Store-and-forward: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB

### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

## Parametry

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Producent</b>      | D-Link       |
| <b>EAN</b>            | 790069396618 |
| <b>Kod producenta</b> | GO-SW-16G/E  |
| <b>Liczba portów</b>  | 16           |
| <b>Stan</b>           | Nowy         |

## Zdjęcia

