



Switch D-Link GO-SW-24G/E (24x 10/100/1000Mbps)

Indeks: **119219** Producent: **D-Link** Kod producenta: **GO-SW-24G/E**

Cena: 366.90 zł

Opis

Switch D-Link GO-SW-24G/E (24x 10/100/1000Mbps)

Producent: D-Link

Szczegóły Techniczne

- Szerokość brutto palety: 120 cm
- Długość kartonu do wysyłki: 46,3 cm
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 5 szt.
- Długość brutto palety: 110 cm
- Szerokość kartonu dostawczego: 41,3 cm
- Wysokość kartonu dostawczego: 27 cm
- Wysokość palety (powietrze): 2,02 m
- Ilość na palecie (powietrze): 140 szt.
- Wysokość palety (morze): 2,02 m
- Waga brutto kartonu dostawczego: 12,4 kg
- Waga netto kartonu dostawczego: 11,5 kg
- Ilość kartonów na palecie (powietrze): 28 szt.
- Waga brutto palety (powietrze): 373,6 kg
- Ilość kartonów na palecie (morze): 28 szt.
- Ilość na palecie (morze): 140 szt.
- Waga brutto palety (morze): 373,6 kg

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Materiał obudowy: Metal

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Nie
- Zasilacz dołączony: Tak
- Maksymalne zużycie mocy: 15,4 W
- Ilość jednostek zasilania: 1

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 1,35 kg
- Szerokość produktu: 280 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Nie zarządzany

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 52,54 BTU/h

Sieć

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- Pełny duplex: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Półduplex: Tak

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 302287 h

Dane opakowania

- Szerokość opakowania: 245 mm
- Głębokość opakowania: 438 mm
- Wysokość opakowania: 77 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,3 kg

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24

Przesyłanie danych

- Przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Store-and-forward: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB
- Liczba kolejek: 8
- Prędkość przekazywania: 35,71 Mpps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

Producent	D-Link
EAN	790069396625
Kod producenta	GO-SW-24G/E
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.76
Liczba portów	24
Stan	Nowy

Zdjęcia

