



Switch EDIMAX GS-5424G (Long Range 24-Port Gigabit Web Smart 4x SFP)

Indeks: **156735** Producent: **EDIMAX** Kod producenta: **GS-5424G**

Cena: **615.00 zł**

Opis

Switch EDIMAX GS-5424G (Long Range 24-Port Gigabit Web Smart 4x SFP)

Producent: EDIMAX

Konstrukcja

- Diody LED: Działanie, Zasilanie, Link
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 441 mm
- Wysokość produktu: 45 mm
- Waga produktu: 2,52 kg
- Głębokość produktu: 197 mm

Ochrona

- IGMP snooping: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Statyczna ochrona portu: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 200
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Port-based VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), MAC address-based VLAN
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

Wydajność

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Protokoły

- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
- Protokoły zarządzające: IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
- Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6

Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Złącze zasilania: Terminal block (3-pin)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

Przesyłanie danych

- Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1488000 pps
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 1 MB
- Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps

Parametry

Producent	Edimax
EAN	4717964703132
Kod producenta	GS-5424G
Stan	Nowy
Liczba portów	24