



Switch EDIMAX GS-5424PLX (24-Port Gigabit PoE+ Web Smart 4x 10GbE SFP+)

Indeks: **160108** Producent: **EDIMAX** Kod producenta: **GS-5424PLX**

Cena: 3,069.26 zł

Opis

Switch EDIMAX GS-5424PLX (24-Port Gigabit PoE+ Web Smart 4x 10GbE SFP+)

Producent: EDIMAX

Konstrukcja

- Diody LED: Status, Zasilanie, Działanie, Link
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 went.
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Produkt stackowalny: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 4,36 kg
- Szerokość produktu: 441 mm
- Głębokość produktu: 270 mm
- Wysokość produktu: 45 mm

Ochrona

- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- IGMP snooping: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Inspekcja ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

- Typ przełącznika: Zarządzany

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Liczba VLANs: 200
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: VLAN Identifier (VLAN ID)
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Tak

Wydajność

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Protokoły

- Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6

Porty i interfejsy

- Port konsoli: RJ-45
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps
- Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 95,2 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 400 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W

EAN 4717964703743

Kod producenta GS-5424PLX

Stan Nowy

Liczba portów 24

Zdjęcia

