

Switch Mikrotik CSS610-8G-2S+IN 10p Managed Gigabit/10G

Indeks: 207201 Producent: MIKROTIK Kod producenta: CSS610-8G-2S+IN

Cena: **514.71 zł**

Opis

MIKROTIK CSS610-8G-2S+IN Managed Switch

Producent: MIKROTIK

Produkt:

- **Nazwa:** MIKROTIK CSS610-8G-2S+IN Managed Switch 8x1000Mb/s 2xSFP+
- **Opis:** MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE - pasywne - zasilanie DC
- **EAN:** 4752224006929
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Przełącznik - 10 porty - smart
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny, montowany w szafie rack
- **Podtyp:** 10 Gigabit Ethernet
- **Porty:** 8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
- **Zasilanie przez Ethernet:** PoE - pasywne
- **Wykonanie:** Płynne przełączanie przepustowości: 28 Gb/s Zdolność przełączania: 56 Gb/s Szybkość przekierowywania: 41,7 Mp/s
- **Cechy:** Obsługa VLAN, dublowanie portów, filtrowanie adresów MAC, kontrola łącza
- **Pamięć faszowa:** 64 KB
- **Wskaźniki statusu:** Zasilanie, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x 1000Base-T RJ-45 wejście PoE 7 x 1000Base-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+

Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej
- **Wymagane napięcie:** DC 12 - 57 V
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 11 wat

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Uszy montażowe obudowy, zestaw montażowy K-48
- **MTBF:** 100,000 godziny
- **Zgodność z normami:** RoHS, EAC

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** MikroTik SwOS

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 20 cm
- **Głębokość:** 16.7 cm
- **Wysokość:** 4.6 cm

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -20 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 60 °C

Parametry

EAN	4752224006929
Kod producenta	CSS610-8G-2S+IN
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Liczba portów	8
Stan	Nowy