



Switch niezarządzalny Intellinet 5x 10/100/1000 Mbps w plastikowej obudowie

Indeks: **145182** Producent: **Intellinet** Kod producenta: **561501**

Cena: 97.13 zł

Opis

Switch niezarządzalny Intellinet 5x 10/100/1000 Mbps w plastikowej obudowie

5-portowy przełącznik Gigabit Ethernet firmy Intellinet Network Solutions stworzony jest na potrzeby rozbudowy sieci przewodowej w domu lub w małym biurze, zarówno do zastosowań profesjonalnych jak i do rozbudowy systemu rozrywki. Mały, wydajny i niezawodny przełącznik Gigabit Ethernet jest łatwy w instalacji, pozwala na dodanie do pięciu urządzeń typu: komputery, konsole, drukarki, streamery multimedialne, pamięci masowe, telewizory Smart - po okablowaniu Ethernet Cat5e lub Cat6 z prędkością do 1 Gigabita. Praca z przełącznikiem jest łatwa i bezproblemowa dzięki automatycznej instalacji urządzenia i podłączonych do niego sprzętów - tryb plug-and-play. Ponadto przełącznik pracuje w technologii Green Ethernet, która monitoruje zużycie energii i wyłącza nieużywane porty w celu jej oszczędzenia.

Opis produktu:
Kompaktowy przełącznik Ethernet z pięcioma portami Gigabit nie wymagający konfiguracji Prosta instalacja plug-and-play - po prostu podłącz do zasilania i zacznij używać Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" deaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli Pięć portów 10/100/1000 z automatyczną detekcją optymalnej przepustowości Kompaktowa obudowa, bez wentylatora zapewnia cichą pracę; idealny do biura i domu Przełączanie w technologii Store-and-Forward Obsługa adresów MAC z funkcją auto-learning oraz auto-aging Automatyczne wykrywanie optymalnej prędkości sieci 10/100/1000 na każdym porcie Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink) Kompatybilny ze wszystkimi systemami Windows i Mac Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Kontrola przepływu oraz Back-pressure) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Parametry techniczne: Porty: 5x 10/100/1000 Mb/s RJ-45 Okablowanie: Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP Tryb Duplex: dla wszystkich portów (do 200 Mb/s) Uplink: wszystkie porty z auto-krosowaniem MDI/MDX (Automatyczny Uplink) Architektura przełączania: store and forward Prędkość przesyłu: - 10BaseT: 14 880 p/s (pakietów na sekundę) - 100Base-TX: 148,800 p/s (pakietów na sekundę) - 1000Base-T: 1,488,000 p/s (pakietów na sekundę) Tablica adresów MAC: do 2 048 wpisów Bufor pamięci: 256 kB Obsługa ramek jumbo: 9 KB Przepustowość magistrali: 10 Gb/s Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS Diody sygnalizacyjne LED: - Zasilanie - Link / Aktywność Zasilanie: - Zewnętrzny zasilacz AC 5V, 0.55 A - Pobór mocy 1.6 W (max.) Parametry fizyczne: Wymiary zewnętrzne: 100 x 68 x 24 mm Waga: 230g Temperatura pracy: -10 – 70°C Temperatura magazynowania: -10 - 70°C Wilgotność podczas pracy: 10 – 90% (bez kondensacji) Wilgotność podczas przechowywania: 5 – 90% (bez kondensacji) Zawartość opakowania: 5-portowy przełącznik Gigabit Ethernet Zasilacz Instrukcja obsługi

Parametry

Producent	Intellinet
EAN	0766623561501
Kod producenta	561501

**Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym** 0.23

Liczba portów 5

Stan Nowy
