



Switch niezarządzalny Intelinet 8x 10/100 Mbps Desktop

Indeks: **602882** Producent: **Intelinet** Kod producenta: **561730**

Cena: 83.91 zł

Opis

Switch niezarządzalny Intelinet 8x 10/100 Mbps Desktop

Switch Intelinet 561730: Przełącznik Fast Ethernet 8-portowy, Desktop, plastikowa obudowa, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), czarny Opis produktu: Kompaktowy przełącznik Ethernet z ośmioma portami Fast Ethernet nie wymagający konfiguracji Prosta instalacja plug-and-play - po prostu podłącz do zasilania i zacznij używać Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" deaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli Osiem portów 10/100 z automatyczną detekcją optymalnej prędkości sieci Obsługa dowolnej kombinacji urządzeń sieciowych 10 Mb/s oraz 100 Mb/s Przepustowość magistrali: 1.6 Gb/s Tablica adresów MAC: 1000 wpisów, z funkcją Auto-Learning and Auto-Aging Bufor pamięci: 448 KB Obsługa ramek jumbo do 1.6 KB Wyjątkowo kompaktowe wzornictwo Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Przełączanie w technologii Store-and-Forward Kompatybilny ze wszystkimi systemami Windows i Mac Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE802.3x z kontrolą przepływu i mechanizmem Back-pressure IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Parametry techniczne: Okablowanie: Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP Tryb Duplex: dla wszystkich portów (do 200 Mb/s) Uplink: wszystkie porty z auto-krosowaniem MDI/MDX (Automatyczny Uplink) Architektura przełączania: store and forward Szybkość przekazywania pakietów: 1 190 000 pps Bufor pamięci: 448 KB Tabela adresów MAC: 1000 wpisów Przepustowość magistrali: 1,6 Gb/s Obsługa ramek jumbo do 1.6 KB Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS Diody sygnalizacyjne LED: Zasilanie: Link / Aktywność Szybkość Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny: 5.0 VDC, 0.55 A Pobór mocy maks. 1,26 W Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x wys.) 125 x 53 x 22 mm Waga: 0,15 kg Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C Temperatura przechowywania: -40° - 70°C Wilgotność podczas pracy: 10 - 90% (nieskondensowana) Wilgotność podczas przechowywania: 5 - 90% (nieskondensowana) Zawartość opakowania: 8 portowy przełącznik Fast Ethernet Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji

Parametry

Stan

Nowy