



## Switch niezarządzalny Intellinet 8x 10/100 Mbps w tym 4x PoE+ 70W Desktop/Rack 19"

Indeks: **34943** Producent: **Intellinet** Kod producenta: **561075**

Cena: **381.60 zł**

### Opis

## Switch niezarządzalny Intellinet 8x 10/100 Mbps w tym 4x PoE+ 70W Desktop/Rack 19"

- **Producent** Intellinet
- **Opis ogólny** Switch niezarządzalny 8x 10/100 Mbps w tym 4x PoE+ 70W Desktop/Rack 19"
- **Rodzaj urządzenia przewodowego** Switch niezarządzalny
- **Architektura sieci LAN** Fast Ethernet
- **Ilość portów** 8
- **Porty wej/wyj** 8x 10M/100M RJ-45
- **Ilość portów RJ-45 10/100MbE** 8 szt.
- **Port PoE** Tak
- **Ilość portów PoE** 4
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami IEEE 802.3**
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami IEEE 802.3af**
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)**
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami IEEE 802.3az**
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami IEEE 802.3u**
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami IEEE 802.3x**
- **Rozmiar tablicy MAC** 2 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart)** Nie
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI)** Nie
- **Przepustowość (Gbps)** 1.6
- **Bufor pamięci** 768 KB
- **Open Networking** Nie
- **Możliwość łączenia w stos** Nie
- **Typ obudowy** Desktop/Rack 1U
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 179 x 280 x 44
- **Waga (kg)** 1.500
- **Informacje dodatkowe** Do stosowania w formie przełącznika desktop lub do montażu w racku 19"
- **Informacje dodatkowe** Autonegocjacja prędkości 10/100 na każdym porcie
- **Informacje dodatkowe** Cztery porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af
- **Informacje dodatkowe** Łączna moc PoE 70 W
- **Informacje dodatkowe** Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af
- **Informacje dodatkowe** Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af
- **Informacje dodatkowe** Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- **Informacje dodatkowe** Zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3az
- **Informacje dodatkowe** Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink)
- **Informacje dodatkowe** Architektura przełączania w technologii Store and forward

- **Informacje dodatkowe** Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
- **Informacje dodatkowe** ce Rack 19" oraz kabel zasilający

Opis Produktu: 4 Porty PoE IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE), 4 Standardowe Porty RJ45 Umożliwia transmisję danych oraz zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów do zasilania oraz transmisji danych Do stosowania w formie przełącznika desktop lub do montażu w racku 19" Autonegociacja prędkości 10/100 na każdym porcie Cztery porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af Łączna moc 70 W Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ-45 (auto uplink) Architektura przełączania w technologii Store and forward Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Tablica MAC adresów do 2K wpisów Bufor pamięci 768 kB Metalowa obudowa desktop Uchwyty montażowe 19" Gwarancja 3 lata Obsługiwane Standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1) IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu, dla trybu full duplex) Parametry Techniczne: Media transmisyjne:10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 Przepustowość przesyłania/filtrowania pakietów:148.800 p/s (100 Mb/s) 14.880 p/s (10 Mb/s) Tablica adresów MAC: 2K Bufor pamięci: 768 kB Przepustowość magistrali: 1.6 Gb/s Architektura przełączania: store and forward Certyfikaty: FCC Class A, CE Diody Sygnalizacyjne: PoE Zasilanie Link / Aktywność Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Pobór mocy: 80 W (maksymalny) Parametry Fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 280 (L) x 179 (W) x 44 (H) [mm] Waga: 1,5 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura przechowywania: -10 - 70°C Zawartość Opakowania: Przełącznik Fast Ethernet PoE+ 8-Portowy Uchwyty mocujące 19" Kabel zasilający Instrukcja użytkownika

## Parametry

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Kod producenta</b>                           | 561075                       |
| <b>Stan</b>                                     | Nowy                         |
| <b>Producent</b>                                | INTELLINET NETWORK SOLUTIONS |
| <b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b> | 0.15                         |
| <b>Liczba portów</b>                            | 1                            |
| <b>EAN</b>                                      | 0766623561075                |

## Zdjęcia



