

Switch niezarządzalny Netgear GS316EP 15x1G 1xSFP PoE+ 180W



Indeks: 194901 Producent: NETGEAR Kod producenta: GS316EP-100PES

Cena: **948.26 zł**

Opis

Przełącznik niezarządzalny GS316EP 16xGE PoE+

Producent: Netgear

Właściwości

- Opis **16-portowy przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet Plus (180W)** z 1 modulem SFP16-portowy przełącznik NETGEAR Gigabit Ethernet Plus firmy PoE+ oferuje podstawowe funkcje sieciowe dla firm i zasila urządzenia PoE+, takie jak telefony VoIP, kamery IP i wiele innych. Gigabit Ethernet - 16 portów zapewnia do 1000 Mb/s dedykowanego, nieblokującego przepustowości pasma każdy Obsługa PoE+ - 15 portów PoE+ zapewnia łącznie 180 W mocy, dzięki czemu możesz zasilac i podlaczac swoje urządzenia jednym przewodem Zaawansowane sterowanie PoE - Zarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port, planowaniem PoE i innymi funkcjami w celu zapewnienia prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE Przełączanie bez blokowania - 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) sieć szkieletowa o szybkości linii zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń Konstrukcja bez wentylatora - Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas Wszechstronne opcje montażu - Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie za pomocą elementów montażowych dostarczonych w opakowaniu
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L3**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **15**
- Liczba portów SFP **1**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **32**
- Bufor pamięci (switche) **192**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **4000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **10000**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS **Rate Limiting DSCP IEEE 802.1p COS Port-based VLAN TOS WRR (Weighted Round Robin) Strict Priority queue technology**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Hasło systemowe GUI do zarządzania przez przeglądarkę internetową**
- **Dublowanie portów Maksymalna dozwolona liczba portów źródłowych (dublowanie portów jeden do jednego): 1 Many-to-one Port Mirroring Cable Test Utility Przesyłanie konfiguracji (do serwera)**

- Funkcje L2 VLAN (# Supported): 64 Etykietowanie sieci VLAN IEEE 802.1Q Sieci VLAN oparte na portach Link Aggregation/Port Trunking Liczba LGD z podręcznika statycznego i liczba członków: 8/8 IGMP snooping (v1, v2, and v3) Block unknown multicast Obsługiwane grupy Multicast: 128
- Funkcje L3 DHCP client
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy Desktop (PC/Switche)
- Wentylator (switche) Nie
- Zasilacz (switche) Zewnętrzny
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) 784742
- Akcesoria w zestawie Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz (kabel zasilający zależy od regionu) Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki Instrukcja
- Zasilanie
- Wymiary 286 x 102 x 27 mm
- Waga 880
- Pozostałe parametry

Parametry

EAN	0606449153651
Kod producenta	GS316EP-100PES
Liczba portów	16
Stan	Nowy