

Switch PoE D-Link DGS-1510-52XMP (48x 10/100/1000Mbps)

Indeks: **44283** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1510-52XMP**

Cena: **7,119.03 zł**

Opis

DLINK DGS-1510-52XMP D-Link 52-Port Gigabit Stackable POE Smart Managed Switch including 4 10G SFP+

Producent: D-LINK

Producent: D-LINK; Klasa produktu: SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny; Architektura sieci LAN: GigabitEthernet; SmartSwitch (WEB Managed): Tak; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48 szt.; Liczba gniazd 10GB SFP+: 4 szt.; Porty komunikacji: Console port, micro USB Console port; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW, ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792), SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131), SNTP - Simple Network Time Protocol, ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792), RMON - Remote Monitoring, CLI - Command Line Interface, Telnet, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Brocade Network Advisor, IPv6 Neighbor Discovery, Konfigurowalne MDI/MDIX, SNMP Trap, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131), RMON - Remote Monitoring, LLDP - Link Layer Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol; Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: SSH v.2 - Secure Shell ver. 2, SSL v.2 - Secure Sockets Layer ver. 2, AAA authentication, SSL v.3 - Secure Sockets Layer ver. 3, IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), SSL - Secure Sockets Layer; Obsługiwane protokoły routingu: routing dynamiczny; Obsługiwane protokoły i standardy: PoE - Power over Ethernet, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, IEEE 802.3at - Power over Ethernet improvement, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseFX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet, IEEE 802.3x - Flow Control, Auto Negotiation, MD5 - algorytm uwierzytelniania (haszujący), MLDv6; Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000; Algorytm przełączania: Store-and-Forward; Prędkość magistrali wew.: 176.000; Przepustowość: 130.950; Bufor pamięci: 3.000 MB; Warstwa przełączania: 3; Możliwość łączenia w stos: Tak; Typ obudowy: 1U Rack; Maksymalny pobór mocy: 486.900 Wat; Dodatkowe informacje: PoE maksymalne obciąż do 370W, porty od 1 do 24: do 30W pojedynczy port; Szerokość: 440.000 mm; Wysokość: 44.000 mm; Głębokość: 308.000 mm; Masa netto: 5.410 kg; Kolor: Czarny, Srebrny; Informacje do pobrania: Specyfikacja [\[LINK\]](#)

Parametry

Liczba portów	52
Stan	Nowy
Kod producenta	DGS-1510-52XMP
Producent	D-Link