



Switch smart MikroTik CSS326-24G-2S+RM (20x 10/100/1000Mbps)

Indeks: 27661 Producent: MIKROTIK Kod producenta: CSS326-24G-2S+RM

Cena: 675.86 zł

Opis

MikroTik CSS326-24G-2S+RM łączy sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Producent: MikroTik

Konstrukcja

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Układ: 1U

Moc

- Pobór mocy: 19 W
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 144 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

- Liczba VLANs: 4000
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

Wydajność

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 MB
- Wielkość pamięci flash: 2 MB
- Procesor wbudowany: Tak

Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Uchwyty mocowania dołączone: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość slotów Modułu SFP+: 2

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak

Parametry

Stan	Nowy
Liczba portów	26
Kod producenta	CSS326-24G-2S+RM
Producent	MikroTik
EAN	4752224002334

Zdjęcia



