



Switch TP-LINK TL-SG2210MP

Indeks: **40261** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SG2210MP**

Cena: **940.95 zł**

Opis

TP-LINK TL-SG2210MP łączy sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Kolor produktu: Czarny

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 294 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, EAP-TLS, EAP-LEAP, SSL/TLS, SNMPv3, HTTPS, EAP-TTLS, SSH, SSH-2, EAP-MD5, SNMPv2
- Funkcje DHCP: DHCPv6 snooping, DHCP snooping
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), SP
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa MIB: RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 4000

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN
- Auto-Negocjacja: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Dublowanie portów: Tak

Porty i interfejsy

- Złącze światłowodowe: SFP
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Liczba portów: 2

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 0,5 MB
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 14,9 Mpps
- Liczba kolejek: 8
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 150 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 100BASE-FX, 1000BASE-X

Parametry

EAN	6935364030674
Liczba portów	2
Stan	Nowy
Producent	TP-LINK
Kod producenta	TL-SG2210MP

Zdjęcia

