



Switch zarządzalny D-Link DGS-1210-28 24x1000 Mbps Gigabit 4x Combo

Indeks: **55832** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1210-28**

Cena: **980.11 zł**

Opis

Switch DGS-1210-28 24x1GbE 4xSFP

Producent: D-Link

Właściwości

- Opis
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **24**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **4**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **56**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **41.7**
- Bufor pakietów **1.5**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) **256**
- VLAN - **802.1Q- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN (Max. 10 użytkowników OUI)- Auto Surveillance VLAN**
- Obsługiwane protokoły i standardy - **IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3az- IEEE 802.3x Flow Control**
- QoS - **802.1p QoS- 8 kolejek na port- Kolejowanie: Strict/WRR- Kontrola przepustowości- QoS: 802.1DSCP/ToS/IPv6/TCP/UDP port**
- Bezpieczeństwo - **Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- D-Link Safeguard Engine- DHCP Server- IP-MAC- Port Binding (Smart Binding)- 802.1X port-based AC- ARP Spoofing Prevention- Traffic Segmentation- SSHv2- SSL v1/v2/v3- Port Security- Wyszukiwanie podwojonych adresów**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja - **Web-based GUI- D-Link Network Assistant Utility- Compact CLI- Telnet Server- TFTP Client- Konfigurowalne MDI/MDIX- SNMP (v1/v2/v3)- SNMP Trap- Backup/Aktualizacja**

oprogramowania- Smart Wizard- System Log- BootP/DHCP Client- SNTP- ICMP v6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP Auto Config (SNTP)- RMONv1- Trusted Host

- Funkcje L2 - IGMP Snooping v1/v2- IGMP per VLAN- Wykrycie pętli- 802.3ad Link Aggregation- LLDP, LLDP-MED- Spanning Tree Protocol 802.1D STP/802.1w RSTP- Flow Control 802.3x- HOL Blocking Prevention- Port Mirroring- Mirroring Tx/Rx/Both- Multicast Filtering- MDI/MDIX (MLD Snooping v1/v2)
- Funkcje L3 - IP Interface (1)- IPv6 Neighbor Discovery (ND)
- Pozostałe funkcje - ACL: 50 access list (768 rules IPv4/MAC/IPv6)- ACL: 802.1p/VLAN/MAC/IP/DSCP/Protocol/TCP/UDP port/IPv6 Traffic Class- AAA: 802.1X local/Radius, EAP/OTP/TLS/TTLS/PEAP/IPv6 RADIUS/MD5- OAM: Diagnostyka przewodów i reset
- Typ obudowy Rack (Switche/UPS)
- Wentylator (switche) Nie
- Zasilacz (switche) Wewnętrzny
- Pobór mocy 22.45
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)540000
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie 100 - 240VAC 50/60Hz
- Wymiary 440 x 140 x 44 mm
- Waga 1.67
- Pozostałe parametry
- Certyfikaty - CE Class A- VCCI Class A- FCC Class A- cUL
- Wymagania środowiskowe - Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)

Parametry

Producent	D-Link
EAN	790069372971
Kod producenta	DGS-1210-28
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.67
Liczba portów	28
Stan	Nowy